

POS-L15 Winkel 1366*768 Resolutie 15,6 inch TouchPOSSysteem kassa
Windows/AndroidPOSMachine

POS- L 15

Functies:

Intel Celeron -serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie:

Hard Driver Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB en 256 GB voor optie :

58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optie

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel

Optioneel MSR- en VFD220-klantendisplay aan zijkant gemonteerd op achteromslag

Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay

Specificatie

| | |
|-----------------------|--|
| Model | POS- L 156 |
| Naam | 15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen |
| huisvesting | kunststof met metaal gecombineerd |
| Kleur | geheel wit machinelichaam of geheel zwart machinelichaam; |
| | |
| Hoofdscherm | 15,6-inch touchscreen-monitor |
| Oplossing | 1366*768 |
| Helderheid | m2 25 0cd/ |
| Een hoek bekijken | Horizon: 1 60 ; Verticaal: 1 50 |
| Raak het scherm aan | Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking |
| Sub-display | 15.6 inch display W / of W/o touch functie, resolutie 1366*768 voor optie; |
| Klantendisplay: | 2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie: |
| Prestatie | |
| Moederbord | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , of Intel Celeron J4125, of Intel Core I3/I 5 CPU voor optie |
| Systeemgeheugen _ | 1 * SO-DIMM DDRIII - sleuf, ondersteuning voor 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (standaard) , 8 GB voor optie |
| Opslagapparaat | Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB |
| Audio | Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip |
| LAN | 10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module |
| Besturingssysteem | Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux |
| Connectiviteit | |

| | |
|---------------------------|--|
| Extern I/O-poort J1900 | aan / uit- knop * 1 |
| | 12V gelijkstroom in Jack*1 |
| | LAN: RJ-45*1 , RJ11 voor kassalade |
| | USB*6 |
| | 15PIN D-sub VGA *1 |
| | RS232*1 |
| | lijn uit*1, MIC in*1 |
| Opties | |
| 80 mm thermische printer | direct thermisch printen |
| | 150 mm/s afdruksnelheid |
| | 79,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm |
| | met auto snijfunctie en thermische kop levensduur 50km |
| 58 mm thermische printer | direct thermisch printen |
| | 85 mm/s afdruksnelheid |
| | 57,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm |
| | thermische kop levensduur 50km |
| MSR | optionele kant MSR |
| web Camera | webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie; |
| Scanner | ondersteuning 1D & 2D code-scanning voor optie; |
| Spreker | 4ohm/5w luidsprekers binnen voor optie; |
| Pakket | |
| Gewicht | Gewicht : 6,5 Kg , Bruto : 8,0 Kg voor 15,6 met 15,6 dubbel scherm met ingebouwde printer |
| Pakket met schuim binnen: | 490 * 310 * 485 mm |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V / 50-60HZ AC- stroomingang , DC12/5A - uitgangsadapter voor W/o-printer en W/58mm-printermachine DC12V/7A-uitgangsadapter alleen voor W/80mm-printermachine |
| Stroomkabel | Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar |

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higher



Built in 58mm
or 80mm printer



Built in 1D&2D
barcode scanner



15.6 inch touch
screen monitor



Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen




Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



Product Interface

Windows interfaces J1900



Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2*20 VFD

Product Details



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

