

POS-L156 15,6-inch capacatief BOE EDP-scherm met aanraakscherm alles in éénPOSSystemen
58MM en 80MM High Speed Ingebouwde thermische printer te koop

(M/N:POS- L15 6)

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie
Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie
58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optie
Multi-point geprojecteerd capacatief aanraakpaneel
Optionele MSR- en VFD220-zijkant van klantdisplay naar achteromslag
Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlakedisplay

Specificatie

Model	POS- L 156
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd
Kleur	geheel wit machinelichaam of geheel zwart machinelichaam;
Weergave	
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
Helderheid	m2 25 0cd/
Een hoek bekijken	Horizon: 1 60 ; Verticaal: 1 50
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G+G capacatieve aanraking
Sub-display	15.6 inch display W / of W/o touch functie, resolutie 1366*768 voor optie;
Klantendisplay:	2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie:
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , of Intel Celeron J4125, of Intel Core I3/I 5 CPU voor optie
Systeemgeheugen _	1 * SO-DIMM DDRIII - sleuf, ondersteuning voor 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (standaard) , 8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J1900	aan / uit- knop * 1
	12V gelijkstroom in Jack*1
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 voor kassalade
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*1
	lijn uit*1, MIC in*1
Opties	

80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	1 5 0 mm/s afdruksnelheid
	79,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdruckbare breedte 72 mm
	met atuo snijfunctie en thermische kop levensduur 50km
58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	85 mm/s afdruksnelheid
	57,5-/+ 0,5 mm papierbreedte en afdruckbare breedte 48 mm
	thermische kop levensduur 50km
MSR	optionele kant MSR
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Scanner	ondersteuning 1D & 2D code-scanning voor optie;
Spreker	4ohm/5w luidsprekers binnen voor optie;
Pakket	
Gewicht	Gewicht : 6,5 Kg , Bruto : 8,0 Kg voor 15,6 met 15,6 dubbel scherm met ingebouwde printer
Pakket met schuim binnen:	490 * 31 0 * 48 5 mm
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC- stroomingang , DC12/5A - uitgangsadapter voor W/o-printer en W/58mm-printermachine DC12V/7A-uitgangsadapter alleen voor W/80mm-printermachine
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar





















