

(POS-L156) Verkooppuntsysteem Facturering Pos-terminalsysteem Windows Dubbel scherm Kassamachine Touch Pos I3

(M/N: POS-L156)

OCOM POS-L156-serie pos geïntegreerde high-speed thermische printer aan de binnenkant, stijlvol ontwerp, stabiel en betrouwbaar werkend, rijke IO-interface maakt veel connectiviteit beschikbaar, gemakkelijk te onderhouden en flexibel te upgraden door klanten. Het is de beste keuze voor veel toepassingsites zoals restaurants, coffeeshops, winkels enz ...

Funcities:

Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie
Hard Driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie
58 mm en 80 mm high-speed thermische printer ingebouwd voor optie
Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
Optionele MSR en VFD220 zijkant gemonteerd op klantendisplay naar achteromslag
Ture plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay

Specificaties:

Model	POS- L 156
Naam	15,6 inch alles-in-één pos-terminal met touchscreen
huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd
Kleur	geheel wit machinelichaam of geheel zwart machinelichaam;
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366 * 768
Helderheid	m2 25 0cd /
Bekijk een ngle	Horizon: 1 60 ; Verticaal: 1 50
Raak het scherm aan	Multi-point geprojecteerde G + G capacitieve aanraking
Sub-display	15.6inch display W / of W/o touch functie, resolutie 1366*768 voor optie;
Klantendisplay:	2 * 20 VFD gemonteerd op achterkant voor optie;
Prestatie	

Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , of intel celeron J4125, of intel core i3/i5 CPU voor optie
Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDR3 - sleuf, ondersteuning voor 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (standaard) , 8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64GB of hoger, tot 256GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip
LAN	10/100Mbps, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	
extern I/O-poort J1900	stroomknop * 1
	12V DC in Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , RJ11 voor kassalade
	USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	RS232 * 1
	lijn uit * 1, MIC in * 1
Opties	
80 mm thermische printer	direct thermisch printen
	150 mm/s printingsnelheid
	79,5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72 mm
	met atuosnijderfunctie en thermische kop levensduur 50km
58 mm thermische printer	direct thermisch printen
	Printingsnelheid van 85 mm / s
	57,5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 48 mm
	thermische kop levensduur 50km
MSR	optionele kant MSR
web Camera	webcamera gemonteerd op de bovenkant van het scherm voor optie:
Scanner	ondersteuning 1D & 2D code-scanning voor optie;
Spreker	4ohm / 5w luidsprekers binnen voor optie:
Pakket	
Gewicht	Netto 6,5 Kg , Bruto : 8,0 Kg voor 15,6 met 15,6 dubbel scherm met ingebouwde printer
Pakket met schuim binnen:	490 * 310 * 485 mm
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-stroomingang , DC12 / 5A - uitgangsadapter voor W / o-printer en W / 58 mm-printermachine DC12V / 7A-uitgangsadapter alleen voor W / 80 mm-printermachine
Stroomkabel	Stekker van de voedingskabel compatibel met de VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar

Meer afbeeldingen van de getoonde producten:













