

Android All-in-one POS-aanraakscherm met thermische printer

(M / N: POS-M680)

Korte introductie

POS-M680 is een high-endmulti-media POS, ontwikkeld op het Android-systeem. En het is geconfigureerd met 7 inch touchscreen, magnetische, IC en RFID-kaartlezer, thermische printer, barcodescanner. Het is in staat om verschillende behoeften, variërend van financiële self-attendance, lidmaatschapsbeheer, identificatieherkenning en enz. Aan te passen. En veel gebruikt in restaurant, bankzaken, hotel, winkelcentrum, loterij en etc.

Kenmerken:

Android 5.1-besturingssysteem

7 inch High-definition kleurenscherm (1024 * 600-oplossing)

3 * SAM-kaartenlot, ISO7816-standaard

Overvloedige device-interface heeft toegang tot de kassalade van het scanner-toetsenbord

Toepassingsgebied

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiehuis, bakker en banketbakker

Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas barbershop

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Specificatie

| | |
|------------------------|---|
| bewerker | Corte-A8, 1,0 GHz |
| OS | Android 5.1 |
| Geheugen | 1 GB RAM + 16G ROM |
| SD | Micro SD (tot TF 32 GB) |
| tonen | 7 INCH High-definition kleurenscherm (1024 * 600-oplossing) |
| Touch screen | Multipoint capacitive touchscreen |
| Printer | Hoge snelheid thermische printer. Papierbreedte: 57 MM, Diameter: 42 MM |
| Magnetische kaartlezer | ISO7811 1/2/3 tracks, ondersteunt dual-swipen |
| IC-kaartlezer | ISO7816-norm |
| RFID-kaartlezer | ISO14443TypeA, TypeB en ISO15693 |
| Camera | 3 megapixels met autofocus |

| | |
|----------------------|---|
| Vingerafdrukscanner | Live, biometrische sensor / lezer voor vingerafdrukken, capacitief aanraakscherm, 508 DPI, & lt; 1s, |
| Streepjescodescanner | 1D / 2D-streepjescodecodering door camera of scanengine |
| Communicatie | GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0 |
| Wifi | 802.11b / g / n WLAN, ondersteuningshotspot |
| Stem | Ondersteuning van audio-aansluiting of handsfree bellen, opnemen, spraak |
| spreker | 2 * speakers |
| PSAM-kaartslot | 3 * SAM-kaartsleuf, ISO7816-standaard |
| SIM-kaartsleuf | 1 * SIM-kaartsleuf |
| Accu | Oplaadbare batterij, 1000 mAh, 7,4 V |
| USB | 2 * USB2.0, 1 * mini-USB ondersteunt OTG-functies |
| LAN | 1 * RJ45-poort |
| HDMI | 1 * HDMI-poort |
| LIJN | 2 * RJ11-poorten |
| RS232 | 1 * RS232 |
| macht | DC 9V / 3A |
| Werkomgeving | Werktemperatuur: -20 °C ~ 60 °C Opslagtemperatuur: -30 °C ~ 70 °C Relatieve luchtvochtigheid: 10% ~ 90% |
| Grootte | 240 (L) X 220 (B) X 80 mm (H) |
| Gewicht | 1,2 KG |
| Pakketgrootte | 350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm |
| Pakket gewicht | 2,5 KG |



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680



Relevante documenten:

[POS-M680 SDK](#)