

10,1 inch ramen of Android prijs checker

(M/N: OCPC- 001 -W/ OCPC- 001 -EEN)

OCOM 001 Prijs Checker heeft een modieuze en elegante uitstraling, het kan Windows of Android OS worden geïnstalleerd om te kiezen, een eenvoudige bediening voor de prijscontrole van de kLANt alvorens te kopen. tabletachtig Aanrakenscreen kan aan de muur of andere VESA-standaardbeugels worden gemonteerd.

Functies:

1. Intel Celeron serie
2. harde bestuurder Msata SSD 64 NL ,SSD 128NL een d 256 NL voor optie n
3. Ture plat en waterdicht krasbestendig oppervlak Weergave

Specificatie

Model	OCPC- 001- W	OCPC- 001 -EEN
Naam	10.1 inch alles in één touchscreen machine	10.1 inch alles in één touchscreen machine
Huisvesting	kunststof met metaal gecombineerd	
Kleur	geheel zwarte machine lichaam	
Grootte van het hoofdscherm	10 . 1 inch-aanraakscherm	10.1 inch-aanraakscherm
Oplossing	1280* 800	1280* 800
Helderheid	25 0cd/m ²	
Weergave a hoek	Horizontaal: 1 60 ; Verticaal: 1 50	
Touch s creen	m ultieme punt geprojecteerde GG capacitieve aanraking	
Uitvoering		
Moederbord	Intel Celeron Baaipad J1 9 00 2,0 GHz	Rockchip-serie RK3288, quad-core 1.8G , A63 CPU voor optie
Systeem Geheugen	1*SO-DImm DDRIII slot, ondersteuning1333*/1600 4 NL	Aan boord van 2NL DDRIII
Opslagapparaat	Msata SSD 64 NL	16 NL eMMC
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662 audiochip	Aan boord van Real Tek audiochip ALC5640
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip	WIFI/802.11/b/g/n
Besturingssysteem	Windows 7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux	Tot Android 8.1 (Android 7.1 voor A63)
scanner	Streepjescodescanner ingebouwd	
Connectiviteit		
Externe ik /O-poort (J1900)	p dank knop*1 , 12V DC-ingang*1	
	LAN:RJ-45*1	
	RS232*1	
	USB *4	
	Audio-uitgang*1	

Externe ik /O-poort (RK3288)	p dank knop* 1, 12V DC-ingang*1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI*1
	USB * 2
	SIM-sleuf*1, SD-kaartsleuf*1
Externe ik /O-poort (A63)	Audio-uitgang*1
	p dank knop* 1, 12V DC-ingang*1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 4
SD-kaartsleuf*1	Audio-uitgang*1
Pakket	
Gewicht	Netto 1.5 Kg Goor 3.0 Kg
Pakket met schuim binnen	3 60* 290* 180 mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslag vochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ wisselstroom input , DC12 V /5A uitvoer
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgLaar
Ander	
Nakoming	FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC













