

In de hand gehouden Android POS Terminal

(M / N: P8000)

Kenmerken:

Android 4.4 besturingssysteem.

Keurt Qualcomm quad-core 1.2GHz-processor goed.

4,0 inch IPS capacitive touchscreen.

Veiligheid en betrouwbaar ontwerp

Passed Unionpay Pboc L1 & L2; geslaagd voor pincode-invoerveiligheids certificering.

Unionpay maakt rechtstreeks verbinding met POS-netwerkttoegang.

Ondersteun Pirnting Receipt en Barcode lezen

Ondersteunt magneetstripkaart, IC-kaart, contactloze kaart.

specificaties:

Systeemparameters:

CPU	Qualcomm quad-core 1,2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC; RAM 512 MB, DDR2; ondersteuning externe micro SD-kaart, maximaal 32 GB
tonen	4,0 inch capacitive, multi touch; 480 * 800, IPS-scherm
keypad	3 Druk op Systeemtoetsen, 15 fysieke toetsen (inclusief Aan / uit-toets, Aangepaste sleutel, POS-versleutelingssleutel en Command-toets)
Accu	Lithium-polymeer batterij, 4000mAh

Functionele configuratie:

Camera	Camera achter 5M AF
Printer	Ingebouwde 2-inch thermische printer
Navigatie	Ingebouwde GPS ondersteunt AGPS
Indicatielampje	Systeemindicatielampje, POS-indicatielampje
audio	Ingebouwde luidspreker, zoemer, microfoon, vibrator
sensoren	Zwaartekracht sensor

POS:

Sound Wave betaling	Ondersteuning
Magneetstripkaart	Triple Track MSR, bi-directional swipen ISO7811, 7812
IC-kaart	1 Solt, ondersteuning van 1,8 V / 3 V / 5 V, ISO7816, PBOC en EMV
Contactloze kaart	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 type A / B, qPBOC
SAM-kaart	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher Keyboard	Ingebouwd toetsenblok

Netwerk parameters:

Netwerkttype	WCDMA / GSM
Netwerk spectrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Ingebouwde antenne
Voice / Data Service	Ondersteuning
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR

Externe interface:

USB-interface	Micro USB 2.0, ondersteuning voor USB OTG
---------------	---

Oplader Jack	DC JACK
Voeding Jack	Pogo-pin, 5V - 500mA
Communicatie	USB, RS232

Fysieke parameters:

Dimensies	205 mm H * 82 mm / 67 mm B * 33 mm D
Gewicht	500 g (inclusief batterij)
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C ~ 60 ° C
Opslagtemp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RH zonder condensatie
Drop-test	Valbeveiliging van 1,0 meter