

# POS-T1 Android Handheld POS Terminal met NFC-opties

(M / N: POS -T1)



## Voorzien zijn van:

Android 7.0-besturingssysteem.

Geschikt voor MT8735V quad-core 64bit ARM Cortex A53 1.3 GHz,

5,0 inch capacitive, multi touch; ondersteuning voor e-handtekening, 720 \* 1280, TFT-scherm

1 gb Ram & 8 gb flitser;

4.35V 4000mAh Grote Li-polymeerbatterij, ondersteunt normaal gesproken 10 uur werkuren

2M camera, ondersteuning voor 1d & 2D-barcodelezing, 58 mm printer

Wifi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS-compatibel, 2G / 3G / 4G, GPS

Ondersteuning magneetstripkaart, IC-kaart, contactloze kaart,

Robuuste 1,2 m valtolerantie

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, telecomtoegang / CCC, veiligheidscertificaat, netwerktoegang, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 kleine betaling

## Technische specificatie:

Basis informatie	
Besturingssysteem	Android 7.0
RAM	RAM: 1GB
Extended opgeslagen	FLASH: 8 GB
Scherm weergeven	5.0 inch
Touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteunt de e-handtekening
Accu	Lithiumbatterij 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Bluetooth V4.1 + HS-compatibel
Camera	2.0 megapixelcamera

Pos-functie	GPS
Printer	58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol
Interface	Micro USB
Laten vallen	Robuuste 1,2 m valtolerantie
POS-functie	
Magnetische kaartlezer	Magnetische kaartlezer met volledige track Ondersteuning ISO7810 / 7811/7812-protocol
IC-kaart lezen en schrijven	Ondersteuning ISO7816-protocol
Non-contact kaartlezer	Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, NFC in overeenstemming met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart certificaat	Bank veiligheidsbetaling chipkaart PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, telecomtoegang / CCC, veiligheidscertificaat, netwerktoegang, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 kleine betaling
Netwerkparameters	
Netwerktipe	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Netwerk spectrum	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Fysieke parameters	
Grootte	193mm x 80mm x 54.5mm
Gewicht	425 g (inclusief batterij)
Bedrijfstemperatuur	-10 ° C ~ 55 ° C
Opslagtemp	-20 ° C ~ 70 ° C
Vochtigheid	20% ~ 93% (40 ° RH niet-condenserend)
Pakket	1pc: 20 * 16.5 * 6.5cm / 0.75kgs 20 stks: 42.5 * 35 * 27 cm / 12.9kgs









**Toepassing:**

Ketensupermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingsopslag, gebouw, bakkerij, kassier, betalen, binnegaan verkoopt bewaart de bedrijfsleidingsfunctie.

**pics**

