

Handheld android touchscreen pos-terminal met printer (M / N .: POS -T1)

Product Description

Kenmerken:

Android 7.0-besturingssysteem.

Geschikt voor MT8735V quad-core 64bit ARM Cortex A53 1.3 GHz,

5,0 inch capacitive, multi touch; ondersteuning voor e-handtekening, 720 * 1280, TFT-scherm

1 gb Ram & 8 gb flitser;

4.35V 4000mAh Grote Li-polymeerbatterij, ondersteunt normaal gesproken 10 uur werkuren

2M-camera, ondersteuning voor 1d & 2d barcodelezing, 58mm printer

Wifi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS-compatibel, 2G / 3G / 4G, GPS

Ondersteunende magneetstripkaart, IC-kaart, contactloze kaart,

Robuuste 1,2 m valtolerantie

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, telecomtoegang / CCC,

Beveiligingscertificaat, netwerktoegang, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2,

QUICS, UPTS2.0 kleine betaling

toepassingen:

Ketensupermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingsopslag, gebouw, bakkerij, kassier, betalen, gaan verkoopt verkoopt de bedrijfsbeheerfunctie.

Specificatie:

Basis informatie	
Besturingssysteem	Android 7.0
RAM	RAM: 1GB
Extended opgeslagen	FLASH: 8 GB
Scherm weergeven	5.0 inch
Touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteunt de e-handtekening
Accu	Lithiumbatterij 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Bluetooth V4.1 + HS-compatibel
Camera	2.0 megapixelcamera
Pos-functie	GPS
Printer	58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol
Interface	Micro USB
Laten vallen	Robuuste 1,2 m valtolerantie
POS-functie	
Magnetische kaartlezer	Magnetische kaartlezer met volledige track Ondersteuning ISO7810 / 7811/7812-protocol
IC-kaart lezen en schrijven	Ondersteun het ISO7816-protocol
Non-contact kaartlezer	Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, NFC in overeenstemming met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart certificaat	Bank veiligheidsbetaling chipkaart PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, telecomtoegang / CCC, veiligheidscertificaat, netwerktoegang, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0 kleine betaling
Netwerkparameters	
Netwerktipe	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS
Netwerk spectrum	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g

Fysieke parameters	
Grootte	193mm x 80mm x 54.5mm
Gewicht	425 g (inclusief batterij)
Bedrijfstemperatuur	-10 ° C ~ 55 ° C
Opslagtemp	-20 ° C ~ 70 ° C
Vochtigheid	20% ~ 93% (40 ° RH niet-condenserend)
Pakket	1pc: 20 * 16.5 * 6.5cm / 0.75kgs 20 stks: 42.5 * 35 * 27 cm / 12.9kgs

▶ Picture Show



T1



















▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products