

11-inch Android POS TerMiNAL met thermische afdrukkenr

(M/N: POS-T1101&POS-T1101R)

Functies:



T1101&T1101R is een Android POS met 80 mm of 58 mm OntvanGstBewijs en etiket printe R, het heeft g ood ID-ontwerp en CMF . Inbouwen 11 centIK BENeter aanraken scherm, Android-besturingssysteem en Dual S IM 4 G LTE , WiFi , Bluetooth , GPS mededeling.

Het heeft een geavanceerde hoofdleiding SOC 8 kern 1.6 G Hz en grote geheugencapacHeteit 3G B -x-16G B of 4GB64GB, m Zorg ervoor dat elke toepassing soepel verloopt.

It bu ild in s erg lang stand-by en verwijderbaar batterij 3,8V / 6400 m A h welke 100% puur kobaltlithium en opladen 400 Cyclus $\geq 80\%$ om het 1-2 jaar te laten werken w /o enige tr dubbel.

Automatisch vast 2D-barcodescanModel waarmee u met één sleutelscan eenvoudig en sneller kunt scannen .

Specificatie

Model	POS-T1101	POS-T1101R
Besturingssysteem	Android 12.0	Android 13.0
CPU	8-core SC9863, 1,6 GHz	4 kernen RK3562, 2,0 GHz
RAM	3 GB (4G optioneel)	4 GB (2G optioneel)
FLASH	16 GB (64G optioneel)	64 GB (16G optioneel)

LCD-scherf	11-inch	11-inch
Weergaveresolutie	800*1280IPS 1200*1920 (Optioneel)	800*1280IPS 1200*1920 (Optioneel)
Tweede kleine LCD	2,4-inch LCD-scherf (optioneel)	2,4-inch LCD-scherf (optioneel)
Aanraakscherf	Capacitieve aanraking met tien punten	Capacitieve aanraking met tien punten
Vingerafdrukcollectie Module	NA	FBI/STQC (optioneel)
SIM-kaartbanden	Europa Merk: GSM-nummer: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerikaans merk: GSM-nummer: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
WIFI-module	2.4G, 802.11 b/g/n	2.4G/5G, 802.11ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Steun	N.v.t
USB	Type-C USB2.0 (OTG)	Type-C USB2.0 (OTG)
Scanner	1D/2D Barcodescanner	1D/2D Barcodescanner
Spreker	8ohm/1w*1	8ohm/1w*1
Sleuf	SIM*2, Type-C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*4, DC*1 (opladen) SIM*1, TF*1, Type-C*1(OTG)
Fysieke knop	Vermogen, Vol/-, Reset	Vermogen, Vol/-, Reset
Batterij	Lithiumbatterij	Lithiumbatterij
Batterijcapaciteit	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Verwijderbare 100% pure kobalt-lithiumbatterij 400 Cyclus≥80%	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Verwijderbare 100% pure kobalt-lithiumbatterij 400 Cyclus≥80%
Voedingsadapter	5V/2A	12V/2A Snel opladen
NFC	ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1
Printer	Papierbreedte: 80 mm/58 mm	Papierbreedte: 80 mm/58 mm
	Max. diameter papierrol: 60 mm	Max. diameter papierrol: 60 mm
Standaard accessoires	Voedingsadapter, Gebruikershandleiding, USB-kabel, thermisch rolpapier van 58 mm of 80 mm	Voedingsadapter, Gebruikershandleiding, USB-kabel, thermisch rolpapier van 58 mm of 80 mm
Temperatuur	Opslagtemperatuur: -10°C-60°C Werktemperatuur: 0°C-40°C	Opslagtemperatuur: -10°C-60°C Werktemperatuur: 0°C-40°C

























