

# POS -T1N 4G wifi-restaurant slimme Android handheld POS-terminal met 58 mm thermische printer

(Model: POS-T1N)

De T1N slimme Android POS-terminal kan aan allerlei behoeften voldoen, zoals betalen met NFC-kaarten, betalen met QR-code, opladen, informatiebeheer, gegevensoverdracht, afdrukken van bonnen / tickets / loterijen / coupons. Het werd veel gebruikt in de detailhandel, hotel, restaurant, ziekenhuis, overheid, transport, logistiek, parkeren etc.

## Kenmerken:

Android 7.0 OS;

NFC-kaartlezer;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS;

5,0 inch touchscreen;

Achteruitrijcamera voor betaling met QR-code;

58 \* 40 mm thermische printer.

| De specificatie    |  |
|--------------------|--|
| Operatie systeem   | Android 7.0  |
| Processor          | Applicatie-CPU: ARM Cortex A53 1,3 GHz, 64-bits quad-core processor + beveiligings-CPU   |
| Geheugen           | RAM □ 1 GB (EMCP); Flash □ 8 GB (EMCP) □   |
| Scherm             | 5 inch IPS kleuren LCD-scherm (1280 * 720);<br>Capacitieve multi-touch met kenmerkende functionaliteit;  |
| Knop               | Fysieke knop: 1 * aan / uit, 1 * Home en 1 * functie<br>Virtuele knop: 1 * menu, 1 * Home en 1 * Return  |
| NFC-kaartlezer     | Ondersteuning van Mifare-kaart, type A / B-kaart en naleving van ISO14443 A / B  |
| LED-indicator      | Vier indicatielampjes: blauw, geel, groen, rood  |
| Thermische printer | Afdruksnelheid: 80 mm / s; Papierrol: 58 * 40 mm   |
| Camera             | 2 MP naar achteren gericht met flitslicht;   |
| Audio              | 1 * luidsprekers, 1 * pieper, 1 * microfoons   |
| Communicatie       | Bluetooth □ Ondersteuning 4.2 HS lage energie;<br>Wi-Fi: ondersteuning voor 802.11 a / b / g / n;<br>Het mobiele netwerk :<br>2G: GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900;<br>3G: CDMA / WCDMA;<br>4G: LTE |
| Plaats             | Ondersteuning van GPS, GLONASS, BEIDOU   |
| Apparaatpoort      | 1 * Micro USB OTG  |
| Kaartsleuf         | 1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF of 2 * SIM + 1 * TF  |
| Batterij           | 4000 mAh Li-ion; Standby:> 3 dagen; ondersteunt meer dan 500 transacties   |
| Adapter            | Ingang: 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz; Uitgang: 5V / 1A; Laadtijd: <3 uur   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Toepasselijkheid van het milieu | Werktemperatuur: -10 °C □ 55 °C<br>Werken Vochtigheid: 5% □ 90%<br>Opslagtemperatuur: -20 °C □ 70 °C<br>Luchtvochtigheid bij opslag: 5% □ 93% (40 °C) |
| Dimensie                        | 193 * 80 * 54,5 mm  |
| Gewicht                         | 425 g (inclusief batterij)  |





# POS-T1N





# POS-T1N





# POS-T1N





# POS-T1N







# POS-T1N













# POS-T1N





# POS-T1N





POS-T1N







Relevante documenten:

[POS-T1N SPEC](#)