

Touchscreen draagbare 4G GPRS NFC alles in één Android pos-terminal met printer

(Model: POS-T1N)

De T1N slimme Android POS-terminal kan aan allerlei behoeften voldoen, zoals betalen met NFC-kaarten, betalen met QR-code, opladen, informatiebeheer, gegevensoverdracht, afdrukken van bonnen / tickets / loterijen / coupons. Het werd veel gebruikt in de detailhandel, hotel, restaurant, ziekenhuis, overheid, transport, logistiek, parkeren etc.

Kenmerken:

Android 7.0 OS;

NFC-kaartlezer;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS;

5,0 inch touchscreen;

Achteruitrijcamera voor betaling met QR-code;

58 * 40 mm thermische printer.

De specificatie	
Operatie systeem	Android 7.0
Processor	Applicatie-CPU: ARM Cortex A53 1,3 GHz, 64-bits quad-core processor + beveiligings-CPU
Geheugen	RAM □ 1 GB (EMCP); Flash □ 8 GB (EMCP) □
Scherf	5 inch IPS kleuren LCD-scherf (1280 * 720); Capacitieve multi-touch met kenmerkende functionaliteit;
Knop	Fysieke knop: 1 * aan / uit, 1 * Home en 1 * functie Virtuele knop: 1 * menu, 1 * Home en 1 * Return
NFC-kaartlezer	Ondersteuning van Mifare-kaart, type A / B-kaart en naleving van ISO14443 A / B
LED-indicator	Vier indicatielampjes: blauw, geel, groen, rood
Thermische printer	Afdruksnelheid: 80 mm / s; Papierrol: 58 * 40 mm
Camera	2 MP naar achteren gericht met flitslicht;
Audio	1 * luidsprekers, 1 * pieper, 1 * microfoons
Communicatie	Bluetooth □ Ondersteuning 4.2 HS lage energie; Wi-Fi: ondersteuning voor 802.11 a / b / g / n; Het mobiele netwerk : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900; 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Plaats	Ondersteuning van GPS, GLONASS, BEIDOU
Apparaatpoort	1 * Micro USB OTG
Kaartsleuf	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF of 2 * SIM + 1 * TF
Batterij	4000 mAh Li-ion; Standby:> 3 dagen; ondersteunt meer dan 500 transacties
Adapter	Ingang: 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz; Uitgang: 5V / 1A; Laadtijd: <3 uur

Toepasselijkheid van het milieu	Werktemperatuur: -10 °C □ 55 °C
	Werken Vochtigheid: 5% □ 90%
	Opslagtemperatuur: -20 °C □ 70 °C
	Luchtvochtigheid bij opslag: 5% □ 93% (40 °C)
Dimensie	193 * 80 * 54,5 mm
Gewicht	425 g (inclusief batterij)





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N







POS-T1N











POS-T1N







POS-T1N





Relevante documenten:

[POS-T1N SPEC](#)