

# Handheld Android POS Terminal met thermisch label en ontvangstPrinter

(M/N: POS-T2plus)

## Funcities:



Octa-core, T606, 2\*cortex-A75 en 6\*cortex-A55, tot 2,0 GHz-processor;

Ingebouwde hoge snelheid 58 mm thermisch ontvangst en labelprinter;

Standaard 3 GB RAM32G ROM;

Ingebouwde spreker met grote volume;

Ingebouwde NFC-module;

2\*SIM -kaartsleuf;

Ondersteuning van USB Type-C snel opladen;

Verwijderbare 6400 mAh grote capaciteit pure kobaltbatterij;

1D & 2d Bar Code Reader en vingerafdruk voor optie;

Android 14 met GMS -certificering ondersteund.

## Technische specificatie:

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                | POS-T2Plus                                                                                                      |
| Naam                 | 5,99 inch capacitief touchscreen,<br>Steun de elektronische handtekening                                        |
| Batterij             | 3.8 V /6400MAH                                                                                                  |
| Vermogensadapter     | Input □ 100-240V, 50 /60Hz, 1,5a, uitgang: 5V DC /2A                                                            |
| Opladerinterface     | USB Type C                                                                                                      |
| Weergave             |                                                                                                                 |
| Hoofdscherm          | 5,99 inch HD touchscreen display                                                                                |
| Oplossing            | 720*1440 IPS                                                                                                    |
| Prestatie            |                                                                                                                 |
| CPU                  | Octa-core, T606, 2*cortex-a75and 6*cortex-a55, tot 2,0 GHz-processor                                            |
| RAM                  | 3GB                                                                                                             |
| Flash                | 32 GB flits                                                                                                     |
| Mededeling           | 2G/3G/4G                                                                                                        |
| Besturingssysteem    | Android 14 met GMS -certificering ondersteund                                                                   |
| Knop                 | Aan / uit -knop, knop scan, volumeknop                                                                          |
| Bluetooth            | Bluetooth 5.0                                                                                                   |
| Wifi                 | WiFi 802.11 B.G.N.AC, ondersteuning 2.4G & 5G                                                                   |
| Printer              | 58 mm thermische ontvangst en labelprinter                                                                      |
| Papierrol            | Breedte: 58 mm; Diameter: ≤40 mm                                                                                |
| Scanner              | 5 Mega-pixelcamera-decodering, 2D-scanner (optioneel, 2D en vingerprinter slechts één kan worden geïnstalleerd) |
| NFC                  | Ondersteuning ISO/IEC 14443A & B, Mifare, Felica -kaart                                                         |
| SIM -slot            | SIM*2 (standaard) of sim*1Sam*1 voor optie                                                                      |
| Spreker              | Digitale audiopruck                                                                                             |
| Vingerafdruk         | FBI/STQC -vingerafdruk (optioneel, 2D en vingerprinter kan er slechts één worden geïnstalleerd)                 |
| GPS of AGP's         | Ondersteuning van GPSAGP's                                                                                      |
| MDM                  | Steun                                                                                                           |
| Perifere accessoires |                                                                                                                 |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Accessoires         | USB Type C*1                            |
|                     | Laadadapter*1                           |
|                     | Gebruikershandleiding*1, papierroller*1 |
| Omgeving            |                                         |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius                 |
| Opslagtemperatuur   | -10 tot 60 graden Celsius               |
| Werkvochtigheid     | 10%~ 80%                                |
| Opslagvochtigheid   | 10%~ 90%                                |







82mm



57.5mm



197mm





