

Mini handheld betaling POS (M / N: T45)

Een innovatieve mobiele betaalterminal, verbindt met mobiele telefoons en andere slimme apparaten via Bluetooth®, gecombineerd met meerdere toepassingen, ondersteunt voor magnetische kaart, IC-kaart en contactloze kaart. Ondersteuning toetsenbord wachtwoord, LCD prompt transactie-informatie en elektronische handtekeningen. Klein en draagbaar, eenvoudige bediening, slim en veilig, brengen u een nieuw tijdperk van mobiele betaalervaring!





Funcities & voordelen

Eenvoudig en praktisch	Goed ontworpen, groot knopontwerp, handige invoer.
Draadloze verbinding	Maakt verbinding met de mobiele telefoon via Bluetooth®, verwijder de kabel beperkingen en verbeteren de betaalervaring
Uitgebreide aanpassing	Ondersteunt voor Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Uitzonderlijke functies	Ondersteunt alle soorten betalingen, inclusief magneetstripkaart en IC-kaart (Contact & Contactloos) en anderen.
Beveiligingsgaranties	Ingebouwde hoogwaardige beveiligingschip, dynamische PSAM-slotconfiguratie in stand te houden veilige transactie.

bestek

CPU:	32-bits high-performance beveiligingsprocessor
Geheugen	8 MB flash

tonen	128 * 64 rooster LCD-scherm.
Toetsen	10 numerieke toetsen, 4 functionele knoppen, aan / uit-knop;
Magnetische kaartlezer	Ondersteuning voor Track 2 & 3, Triple track (optioneel)
IC-kaartlezer	Ondersteuning voor ID-1 IC-kaartlezer, mogelijkheid tot 1,8V / 3V / 5V-kaart
Contactloze kaartlezer	Ondersteunt 13,56MHz contactloze IC-kaart, ISO14443 TYPE A / TYPE B-kaart, M1-kaart.
Perifere poorten	Micro-USB, IC-kaartsleuf, magneetstripkaartsleuf, PSAM-sleuf (optioneel)
Communicatie interface	Communicatie: Bluetooth® 3.0 / 4.0, slaapstand, spaarstand;
Vermogen & Accu	Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij, batterij gaat langer mee dan 500 transacties per magneetstripkaart en IC-kaart
Indicator	1 LED-statusindicator
Zoemer	Ingebouwde zoemer; Transactie waarschuwing
Dimensie	111mm * 60mm * 12mm;
Gewicht	68g
Certificaten	PCI EMV L1 & L2, PBOC 3.0 L1 & L2, steun China Union Pay elektronische handtekening