

8"Android POS Terminal met thermische label- en bonPrinter

(Model: POS-T8)

Functie:



Dit Android Smart integreert printer, NFC, infraroodScanner (optioneel), Ingebouwd 8 inch IPS capacitief scherm, meerdere punten aanraken, superlange standby-tijd met 7,6 V 3200 mAh (gelijk aan 3,8 V 6400 mAh) batterij met grote capaciteit, thermische en labelprinter, met LTE4G/3G/2G netwerk, Wifi, BT, GPS-functies, vakmanschap en kwalitatief hoogstaand apparaat is de beste keuze op de markt.

Het apparaat met Androïde 12 systeem, open red Met het Android-systeem kunnen gebruikers eenvoudig en efficiënt applicaties op de bovenste laag ontwikkelen .

Reikwijdte van de dienstverlening: Van toepassing op ketensupermarkten, catering, parkeersystemen, opwaarderen van prepaidkaarten, gemakswinkels, kLEDingwinkels, winkelpuien, bakkerijen, kassiers, betaling, aankoop, verkoop en opslag, enz. Bedrijfsbeheerfuncties.

Specificatie:

Besturingssysteem	Androïde 12
MDM	Binnen MDM-controlesysteem (voor optioneel)
Belangrijkste chip	8 kernSC9863
Frequentie	1,6 GHz

RAM	3 GB
rom	16 GB
LCD scherm	8 inch digitaal display
Schermbresolutie	800*1280IPS
Tegenlicht	LED
Touch screen	Capaciteiten Vijfpuntsaanraking
SIM-kaartbanden	Europa Merk: GSM-nummer: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerikaans merk: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40
Spraakoproep	Steun
Gegevens	Steun
WIFI-module	802.11 b/g/n, ondersteuning voor 2.4G
Bluetooth	BT4.2
GPS	GPS
USB	USB 2.0(OTG)
Vingerafdrukmodule	Optioneel
Spreker	8Ω/1W*1
Microfoon	Microfoon*1
Sleuf	SIM ×2; Type-C×1
Fysieke knop	Vermogen, Vol/-, Reset
Gewicht	500 g (één verpakking inclusief product is 750 g)
Pakket	257*135,5*119,5mm
8 in 1 doos	494*270*288mm
Accu	7,6 V 3200 mAh pure kobalt-lithiumbatterij
Oplader	5V/2A
Scanner	Ondersteuning 2D-scanner (optioneel)
NFC	ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare 1
Printer	Papierbreedte: 58 mm, 80 mm optioneel
	Max. diameter papierrol: 40 mm
	Ondersteuning voor thermisch en labelafdrukken

standaard acCEssoires	1 stuks voedingsadapter, 1 stuks gebruikershandleiding, 1 stuks USB-kabel, 1 stuks papierrol
Temperatuur	Opslagtemperatuur: -10°C-60°C Werktemperatuur: 0°C-40°C
Certificaat	CE



















