

# 5,0-inch handheld Android 5.1 POS-terminal met EMV-certificering (M / N: POS -Z90)

## Voorzien zijn van:

Android 5.1 besturingssysteem  
Touchscreen van 5,0 inch  
Lange stand-by batterijcapaciteit is 2800 mAh  
58 mm thermische printer  
5 megapixel camera  
2G / 3G / 4G wifi, Bluetooth-communicatie,  
Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductieve IC-kaartlezer en contact-IC-kaartlezer  
Doorgegeven EMV L1 L2, PCI en PBOC bankbetalingscertificering

## toepassing:

Applychain supermarkt, restaurant, supermarkt, kledingwinkel, winkel, bakkerij, kassier, betaling, verkoop invoeren om functies voor bedrijfsbeheer op te slaan.

## TechnicalSpecification:

<b>Basis informatie</b>	
besturingssysteem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Uitgebreide opslag	FLITS: 8 GB
Schermbreedte	5,0 inch
touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteunende elektronica handtekening
accu	Lithiumbatterij 2800 mAh, 7,4 volt
Bluetooth	Bluetooth 4.0
camera	5 megapixel camera
Pos itioning-functie	GPS AGPS WLAN voor Pos-itioning
printer	58 mm thermische printer diameter 30 mm papierrol
koppel	Micro USB
<b>POS-functie</b>	
Magnetische kaartlezer	Volledige track magnetische kaartlezer Ondersteuning ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol
IC-kaart lezen en schrijven	Ondersteuning ISO7816-protocol
Contactloze kaartlezer	Ondersteuning van ISO / IEC 14443 A & B, Mifare, felica Kaart, in lijn met EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart	Bank beveiligde betaling chipkaart
bewijzen	UnionPay-kaartacceptatie terminal netwerkdetectie EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering UnionPay-terminal voor intelligente standaardbeveiliging
<b>Netwerk parameters</b>	
Netwerktipe	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Netwerk spectrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Fysieke parameter	
grootte	191 mm x 80 mm x 46 mm
gewicht	650 gram
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C ~ 60 ° C
Bewaar temperatuur	-40 ° C -80 ° C
vochtigheid	10% ~ 90% RH zonder condensatie





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90







# POS-Z90

