

POS directe thermische barcodedrukmachine

□M / N: OCBP -010□

Kenmerken:

Ondersteuning TSPL-opdracht voor het afdrukken van etiketten

Ondersteuning ESC / POS-opdracht voor afdrukken van bonnen

160 mm / s hoge afdruksnelheid

Zorg voor gratis label makensoftware

Exterieur papierhoudervooroptieel

Specificaties	
Interfaces	USB (standaard) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (optioneel)
Print Comand	TSPL / ESC / POS
Afdrukmethode	Thermische lijndruk
Print Snelheid	160 mm / sec
Resolutie	203 dpi
Automatische papersnijder	NEE
Afdrukbreedte	104 mm (MAX)
Compatibel besturingssysteem	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papier	
Type	Rol papier
Breedte	110 ± 0,5 mm
Dikte papier	0,06 - 0,3 mm
Elektrisch	
Kracht	DC 24 V / 2,5 A.
Afdrukbetrouwbaarheid	100 km
Milieu	
Temperatuur	Werken: 0 tot 50 graden
Vochtigheid	Werken: 20% -85%
Andere mogelijkheden	Vet afdrukken / tekenaanpassing / instelling van regelafstand ondersteund / 1D & QR Barcode Print & PDF417



OCBP-010





OCBP-010





OCBP-010











OCBP-010







Relevante documenten:

[OCBP -010SPEC](#)