

# 15-inch Touch POS terminal

(M / N:POS-8618)

## Kenmerken:

- 1 Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHZ
- 1 Harde Driver SSD 32GB (standaard), SSD 64GB en HDD 320G voor optionele
- 1 5 draad weerstand biedende Aanraking scherm) standaard), Capacitieflescherm voor optionele
- 1 Kaartlezer en klant van de VFD display voor optionele
- 1 I/o-Interface paneel is verborgen

## Toepassingen:

- 1 Restaurants: hotel, Restaurant, fastfood restaurant, koffiehuis, bakkerij en taart winkel
- 1 Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, winkel van cosmetica en high-class barbershop
- 1 Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en verkooppunt voor loterij ticket
- 1 Commerciële: informatiebeheer terminals voor parkeerplaats inn, luchtvaart, metrostation, treinstation en wharf

## FotoToon:



## Parameter:

Model

POS8618

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Optioneel Kleur               | Zwart of wit  |
| Optioneel Randapparatuur      | VFD220E   |
| Main Raad van bestuur         | Intel Celeron-Processor                                 |
| CPU                           | Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHZ                   |
| Chipset                       | Intel NM70  |
| Geheugen Ondersteuning        | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (standaard)                    |
| Harde Driver                  | SSD 32GB (standaard)                                    |
| LCD deelvenster grootte       | 15 inch TFT LCD display                                 |
| Helderheid                    | 350cd/m <sup>2</sup>                                    |
| Resolutie                     | 1024*768(max)   |
| Touchscreen                   | 5 draads resistieve aanraakscherm                       |
| Weergave Hoek                 | Horizon: 150; Verticale: 140                            |
|                               | 1 * power knop 12V DC in-aansluiting * 1                |
|                               | Seriële * 1 DB9 man                                     |
|                               | Parallel: 1 * DB25 parallelle poort                     |
| I/O poort                     | VGA (D-sub 15Pin) * 1                                   |
|                               | LAN:RJ-45 * 1   |
|                               | USB (2.0) * 6   |
|                               | Audio-uitgang * 1                                       |
|                               | MIC IN * 1  |
| Operationele temperatuur      | 0°C tot 40 °  |
| Opslag temperatuur            | -20°Cto 60°C  |
| Naleving                      | FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC                       |
| Verpakking afmeting / gewicht | 410 * 310 * 410 mm / 7,6 kg                             |
| Operationele Systeem          | Windows XP hierboven, Embedded, WEPOS, Linux            |
| Macht adapter                 | 110-240V/50-60HZ wisselstroom, Input DC12/5A uit de put |