

15" Touchscreen All-in-one POS Systeem / Machine / Kassa voor Detailhandel

(Model: POS 8829)

Kenmerken:

15 Inch All-in-one touchscreen POS-machine in China
15 Inch All-in-one POS-aanraakscherm
Mode wijnrood uiterlijk mooi en gestroomlijnd ontwerp
Gehumaniseerd ontwerp kan op de desktop of aan de muur worden bevestigd
Inter processor 1037U dual core 1,8 GHz
1024x768 hoge resolutie
Magnetische kaartlezer, LCD-klantendisplay, LED8-display, wifi optioneel
SATA2.5 320 GB of 500 GB of SSD32GB
15 inch TFT LCD en 5-aderig resistief aanraakscherm
PS / 2x2, serial3 DB9 malex3, parallelle USB2.0x6, parallelle DB25-poort, VGA, LAN-poort;
HDMI, RJ11 voor kassalade optioneel

toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiehuis, bakker en banketbakker
- Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten
- Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

specificaties:

Model	POS 8829
Optionele kleur	Zwart / wijnrood
Optionele randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD klantendisplay; LED8; WIFI
Hoofdbord	Intel-chipset
CPU	1037U dual-core 1.8G
chipset	1037U + ICH8-chipset
Geheugenondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (maximaal 4 GB)
Harde stuurprogramma	SATA 2.5 320 GB of 500 GB of SSD32 GB
Lcd-schermformaat	15 inch TFT LCD-scherm
Helderheid	350cd / m ²
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5-draads bestendig aanraakscherm
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140

I / O-poort	1 * aan / uit-knop
	PS2-muis * 1; PS2-toetsenbord * 1
	Serieel * 3 DB9 mannetje
	Parallel * 1, DB25 Parallele poort
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 voor kassalade optioneel
	USB (2.0) * 6
	Audio-uitgang * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Afmeting / gewicht verpakking	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Besturingssysteem	Ingebouwde Windows XP Professional (compatibel met WE POS, Linux)
Oplader	110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, DC12 / 5A-uitgang