

# POS8829 goedkope supermarkt all-in-een aanrecht pos terminal kassa

## Kenmerken:

- | knap ontwerp leent zich voor vele POS veld
- | lage stroomverbruik oplossing garandeert zijn stabiele kwaliteit en veiligheid
- | LED/LCD klantendisplay optioneel
- | MSR optioneel
- | Wifi optionele

## Toepassingen:

- | Catering: hotel, restaurant, fastfood restaurant, café, bakkerij en taart winkel
- | detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, winkel van cosmetica en high-class barbershop
- | recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en verkooppunt voor loterij ticket
- | commerciële: informatie beheer terminals voor parkeerplaats inn, luchtvaart, metrostation, treinstation en wharf

## Specificaties:

|  |   |
|--|---|
| Model  | POS8829   |
| Optionele Color  | Zwart / rode wijn   |
| Optionele randapparatuur                                 | ISO Track1/2/3 magneetstrip lezer; LCD klantendisplay; LED8; WIFI |
| Hoofdboard   | Intel-Chipset   |
| CPU  | 1037U dual-core 1.8G  |
| Chipset  | 1037U + ICH8 Chipset  |
| Ondersteuning voor geheugen                              | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (maximaal 4GB)                           |
| Harde Driver   | SATA 2.5 320GB of 500GB of SSD32GB                                |
| LCD-scherm grootte                                       | 15 inch TFT LCD display   |
| Helderheid   | 350cd/m <sup>2</sup>  |
| Resolutie  | 1024*768(max)   |
| Touchscreen  | 5 draads resistieve aanraakscherm                                 |
| Kijkhoek   | Horizon: 150; Verticale: 140                                      |
| I/O poort  | 1 * / uit-knop  |
|  | PS2 muis * 1; PS2 toetsenbord * 1                                 |
|  | Seriële * 3 DB9 man   |
|  | Parallele * 1, DB25 parallele poort                               |
|  | VGA (D-sub 15Pin) * 1   |
|  | LAN: RJ - 45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 voor optionele Kassalade        |
|  | USB(2.0) * 6  |
| Audio-uitgang * 12 * interne Speaker(option), MIC IN * 1 |   |
| Bedrijfstemperatuur                                      | 0 tot 40 graden Celsius   |
| Temperatuur bij opslag                                   | -20 tot 60 graad Celsius  |
| Stroomverbruik   | 35W(max)  |
| Naleving   | FCC klasse A/CE-markering/LVD/CCC                                 |
| Verpakking dimensie / gewicht                            | 440 * 270 * 425 mm / 8 kg   |
| Besturingssysteem  | Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux compatibel)        |
| Stroomadapter  | 110-240V/50-60HZ AC Input, DC12/5A uitgangsvermogen               |

