

## POS 8829T 15 "4G i-knop alles in één goedkope kassa te koop

(Model nr .: POS 8829T)

Kenmerken:

Een goed ontwerp is geschikt voor veel POS-velden

Een oplossing met een laag stroomverbruik garandeert een stabiele kwaliteit en veiligheid

LED- / LCD-klantendisplay optioneel

MSR optioneel

Wifi optioneel

toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakkerij en koekenwinkel

Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

specificaties:

Model	POS 8829T
Optionele kleur	Zwart / wijnrood
Optionele randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD klantendisplay; LED8, 10 "dual screen, capacitive touchscreen, WIFI
Hoofdbord processor	Intel-chipset J1900 / i3 / i5
chipset	J1900
Geheugenondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB / 4 G / 8 G
Harde stuurprogramma	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Lcd-schermformaat	15 inch TFT LCD-scherm
Helderheid	350cd / m <sup>2</sup>
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5-draads bestendig aanraakscherm
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
I / O-poort	1 * aan / uit-knop PS2-muis * 1; PS2-toetsenbord * 1 Serieel * 1 DB9 mannetje HDMI * 1 VGA (15-pins D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 USB (2.0) * 6 Audio-uitgang * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1

Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius
Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Afmeting / gewicht verpakking	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Besturingssysteem	Ingebouwde Windows XP Professional (compatibel met WE POS, Linux)
Oplader	110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, DC12 / 5A-uitgang