

15 inch All-in-One Touch POS-aansluiting

(Modelnummer: POS 8829T)

Kenmerken:

- Mooi ontwerp is geschikt voor veel POS-velden
- Een oplossing met een laag stroomverbruik garandeert de stabiele kwaliteit en veiligheid
- LED / LCD-klantendisplay optioneel
- MSR optioneel
- Wifi optioneel

Toepassingen:

- Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffieshop, bakkerij en banketbakkerij
- Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak
- Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijtickets
- Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

Specificaties:

Model	POS 8829T
Optionele kleur	Zwart / wijnrood
Optionele randapparatuur	ISO Track1 / 2/3 magneetstriplezer; LCD Klantenscherm; LED8; WIFI
Hoofdraad	Intel Chipset
CPU	Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Geheugenondersteuning	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (tot 4 GB)
Harde schijf	SSD32GB
Grootte LCD-paneel	15 inch TFT LCD-scherm
Bankschroef <input type="checkbox"/> Optioneel <input type="checkbox"/>	12 inch, 1024 * 768
Helderheid	350cd / m ²
Resolutie	1024 * 768 (max)
Touch screen	5-draads resistief touchscreen
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
I / O-poort	1 * aan / uit-knop
	Serieel * 2 DB9 mannelijk
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Audio-uitgang * 12 * Interne luidspreker (optie), MIC IN * 1
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-20 tot 60 graden Celsius

Energieverbruik	35W (max)
Nakoming	FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC
Afmetingen verpakking / gewicht	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
Besturingssysteem	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux-compatibel)
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC-ingang, DC12 / 5A-uitgang

Stroomadapter voor optie:





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829

