

## Draagbare barcode scanner machine voor code38 (Model: OCBS-LA06)

### Kenmerken:

#### draagbare scanner, mini barcode scanner, barcode scanner machine

- Met auto-inductie en auto-scanfunctie, groen design;
- Hoge scansnelheid en lange leesafstand;
- Uitstekende decoderen capaciteit;
- KBW, RS232 en USB ondersteund;
- Stand beschikbaar;
- Duurzame constructie in combinatie met de toekomst-proofing;

### Specificatie:

#### draagbare scanner, mini barcode scanner, barcode scanner machine

<b>Prestatiekenmerken</b>	
Lichtbron:	Zichtbare laser (650-670nm)
Scan Rate:	100 scans per seconde
leesafstand	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Scanner Type:	Bi-directionele
Resolutie:	0.10mm (4mil) bij PCS 0.9
Print Contrast Minimum:	20% minimum reflecterende verschil (@ 650nm)
Decode Capability:	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementals, UCC / EAN128, code 39, code 39 volledige ASCII, code 39 Trioptic, code 128, code 128 volledige ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, discrete 2 van 5, Code 93, MSI , code 11, ATA, RSS-varianten, de Chinese 2 van 5 ...
<b>Fysieke eigenschappen</b>	
Interfaces Ondersteunde:	PS2, RS232, USB
Spanning:	DC + 5V +/- 5%
Actueel:	100 mA
Idle Current:	& Lt; 40 mA
Krachtbron:	Host macht of externe (RS232) voeding
scanning Hoek	Helling 45 ° Hoogte 60 °
Dimensies:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Gewicht:	140g (zonder voet)
Stand	Met
Kleur:	Ivoor en zwart
<b>gebruikersomgeving</b>	
Werkende Temperatuur:	0degree C ~ 50degree C

Bewaar temperatuur:	-40degree C ~ 70degree C
Vochtigheid:	5 ~ 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Elektrostatische ontlading:	Bevestigen om 15KV luchtafvoer +/- en +/- 8KV van contactontlading
Drop Specificaties:	Bestand tegen meerdere 1.5m druppels op beton
<b>Veilig:</b>	
EMI / RFI:	FCC klasse A en CE
Laser Safety:	CDRH klasse 2 laser product

### **Productdetails:**

**draagbare scanner, mini barcode scanner, barcode scanner machine**



### **Relevante documenten:**

**Wilt u meer weten product informatie?alsjeblijft Klik hier.** 

**Specificatie**

**Gebruikershandleiding**