Pos thermische bonprinter POS58

(Model: OCPP-585)

Specificatie:

pos printer, pos thermische printer, pos bonprinter POS58

afdrukmethode	direct thermisch
Afdrukdichtheid	384dots / lijn (203dpi)
lettergrootte	384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Type	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optioneel)
Command Printing	compatibel met PSON ESC / POS
Taal	Koper taalondersteuning
Afdruksnelheid	90mm / sec
papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
papier dikte	0.06-0.08mm
MCBF (levens)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Auto Cutter	handmatige snijder
Sensor	Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Kap open sensor
roll Paper	Φ75mm
Interface	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Bestuurder	Win 9X, win 2000, win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Voltage Output	DC12V / 3A
Printer Input Voltage	DC12V / 3A
Kassalade Controle	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45℃, Vochtigheid: 10-80%
Temperatuur te besparen	-10-60℃, vochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS

Productdetails:

pos printer,pos thermische printer,pos bonprinter POS58

Relevante documenten:

*Specificatie

*Program Manual

*Handleiding

*Driver voor WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver voor Win7and Win8-64bit

*Driver voor Linux

*Printer Parameters instellen Gereedschap

*USB Printdemo(Application Software demo)

*SDK voor Android

*CD bestanden