

## Kassan-printer voor POS58 (Model: OCPP-586)

### Specification:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Afdrukken Methode          | Direct thermisch   |
| Print Density              | 384dots / lijn (203 dpi)   |
| Tekengrootte               | 384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm  |
| Barcode                    | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39   |
| Afdrukken Command          | Compatibel met EPSON ESC / POS   |
| Taal                       | OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West-Europa / Grieks / Hebreeuws /<br>Oost Europa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 /<br>OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / hebreeuws / WPC1255 / Thaise |
| Afdruksnelheid             | 90mm / sec   |
| Paper Width                | 57,5 ± 0,5 mm  |
| Papier dikte               | 0.06-0.08mm  |
| MCBF (leven)               | 50km   |
| Dimensie                   | 190 * 132 * 119mm  |
| Bruto Gewicht              | 1,2 kg   |
| Auto Cutter                | papiersnijder  |
| Sensor                     | Papier Near End Sensor, Paper End Sensor, Kap open sensor  |
| Roll Paper                 | Φ75mm  |
| Interface                  | RS-232C, Parallel, USB, LAN  |
| Bestuurder                 | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON  |
| Printer Supply             | DC12V / 3A   |
| Kassalade Controle         | DC12V / 1A   |
| Het werk Temperatuur       | 0-45°C, Vochtigheid: 10-80%  |
| Opslaan van<br>Temperatuur | -10-60°C, Vochtigheid: 10-90%  |

### Details van het product:



### Relevante documenten:

Wilt u meer product informatie? Alsjeblieft [Klik hier](#).

**Specificatie**  
**User's Manual**  
**Bestuurder**