

Printer Pos Bluetooth Printer voor Android-toestel

(Model: OCPP-88A-BU)

Kenmerken:

pos printers, pos printer, printer pos printer, bluetooth printer

1. Unieke uitstraling met betrouwbare schimmelvorming;
 2. High-speed printen met snelheden tot 300 mm / sec;
 3. Optioneel automatische mediasnijder;
 4. Lijn en opties Cordless Telecommunications
 5. interfaces: Bluetooth USB +
 6. hoorbaar alarm applicatie-ondersteuning is beschikbaar voor de keuken;
 7. Ondersteuning soorten eendimensionale en tweedimensionale barcode printing;
 8. steunt een verscheidenheid aan internationale talen;
 9. SDK voor Android biedt;
 10. Betrouwbare printkop het leven en honderd kilometer;
 11. Compatibel EPSON ESC / POS-commando.
- High Quality 80mm thermische printer, POS-printer, 80mm bluetooth printer met automatische snijder

parameters:

pos printers, pos printer, printer pos printer, bluetooth printer

Afdrukmethoden	Thermal line printing
blokletters	576dots / lijn (standaard), 512dots / lijn; Characters: Vereenvoudigd Chinees punt van 24x24, 18030 lettertype ondersteuning, ondersteuning voor Taiwan en Hong Kong, de traditionele (complexe Font), ANK karakter;
doopvont	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (breedte) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
types Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code
afdruksnelheid	250 mm / sec als een enkele interface, tot 300 mm / sec Dual-interface en driefvoudige interface
Interface	USB, USB + serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB
commando Print	Compatibel met EPSON ESC / POS-commando
Bestuurder	In Win9X / Windows XP / Win Vista / WIN2000 / Win2003's / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux is, en ESPON, SDK biedt compatibiliteit met Android.
width Print	79,5 ± 0,5 mm (printbreedte 72)
Paper diameter	83 mm
papier dikte	0.06-0.08mm
Mes	Automatische snijder (optioneel)
Print Betrouwbaarheid	Honderd kilometer
macht	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden Celsius
In tegenstelling	
vochtigheid	10-80%
Dimensies	190 * 145 * 145 (MM)
Gewicht	1,60 kg

informatie ordenen	P / N	Beschrijving
	OCPP-88A-U	USB-poorten ondersteunen automatische snijder
	OCPP-88A-UR	USB + seriële poorten, ondersteuning van automatische snijder
	OCPP-88A-UL	USB + LAN-poorten ondersteunen auto-cutter
	OCPP-88A-URL	USB + seriële + LAN-poorten met automatische snijder
	OCPP-88A-W	Wireless + USB-poort, automatische mediasnijder
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, ondersteuning van automatische snijder
	OCPP-88A-U0	USB-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UR0	USB + serieel, geen automatische snijder
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-URL0	USB + seriële + LAN-poort, zonder automatische snijder
	OCPP-88A-W0	Wireless + USB-poort, geen automatische snijder
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, geen automatische snijder



Relevante documenten:

[*Specificatie](#)

[*procedures Manual](#)

[*instructies](#)

[*Driver voor WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Driver Win7 & Win8-64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Printer parametring hulpmiddel](#)

[*USB Printdemo\(Application software demo\)](#)

[*SDK Voor Android](#)

[*CD bestanden](#)