

Professionele Betrouwbare Bestel Retail Touch POS-systeem voor Restaurant

kenmerk

Dual-core 1,8 GHz

Harde schijf SSD van 32 GB (standaard), SSD 64GB en HDD320G optionele

5-draads resistive touch screen (standaard), capacitieve scherm optioneel

Kaartlezer en VFD klantendisplay

De I / O interface paneel verborgen

toepassing

Dineren: Hotel, restaurant, fast food, koffiebar, bakkerij en banketbakkerij

Retailers: winkelcentra, boetieks, warenhuizen, cosmetica winkels en high-end kappers

Entertainment: sauna, spa, een discotheek, pretpark, casino en loterij point of sale

Commercieel: Informatiemanagement terminals voor parkeerplaatsen, hotels, luchthavens, metro's, stations en terminals

Intel Celeron 1037U

specificatie

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| model- | POS8618 |
| kunt kiezen kleur | Zwart of wit |
| optionele randapparatuur | VFD220E |
| moederbord | Intel Celeron-processor |
| CPU | Intel Celeron 1037U Dual Core 1,8 GHz |
| chipset | Intel NM70 |
| geheugen ondersteuning | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (standaard) |
| Harde schijf | SSD 32GB (standaard) |
| formaat LCD-paneel | 15 inch TFT LCD-scherm |
| helderheid | 350 cd / m ² |
| Resolutie | 1024 * 768 (max) |
| touch screen | 5-draads resistive touch screen |
| Perspectief | Horizon: 150; Verticaal: 140 |

| | |
|------------------------------|--|
| I / O-poort | * 1-knop 12V DC Jack * 1 |
| | PS2KB / MS * 1 |
| | Serial * 1 DB9 publiek |
| | Parallel: 1 * DB25 parallele poort |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2,0) * 6 |
| | Audio-uitgang * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| bedrijfstemperatuur | 0 ° C tot 40 ° C |
| Bewaar temperatuur | -20 ° C tot 60 ° C |
| Nakoming | FCC Klasse A / CE-markering / LVD / CCC |
| Verpakkingsgrootte / gewicht | 410 * 310 * 410 mm / 7.6 Kg |
| besturingssysteem | Windows XP of hoger, ingebed, WEPOS, Linux |
| Oplader | 110-240V / 50-60HZ netstroom, de input DC12 / 5A-uitgang |