

Robuust bedraad scanpistool ondersteunt paspoort barcodescanner

(Modelnummer: OCBS-2015)

Voorzien zijn van:

▪ Hoogwaardige decodering

Kan tot 3 miljoen barcodes lezen, DPM-barcodes op reserveonderdelen, OCR-barcodes en kan foto's maken.

▪ Sterke gegevensbewerkingsfunctie

Sommige functies kunnen op scanners worden ingesteld voordat gegevens naar de hostmachine worden verzonden. Het helpt om gegevens in te voeren als een gevraagde manier om het doel van het flexibel bewerken van gegevens te bereiken.

▪ Met IR-sensor om bewegende barcode te detecteren

IR-functie detecteert tot 40 cm bewegende barcode en decodering binnen 100 ms.

▪ Betrouwbaar en duurzaam structuurontwerp

Bestand tegen herhaalde valpartijen vanaf een hoogte van 1,8 meter, beschermingsniveau IP42.

▪ Gehumaniseerde verlichting & Focus ontwerp

De zachte verlichting zonder flitsfrequentie en een helder / nauwkeurig kruislaser-focussysteem produceren niet alleen visuele vermoeidheid in continue hoge sterkte bedrijfsomstandigheden, maar verbeteren ook de efficiëntie van de werking aanzienlijk.

▪ Ontwerp met laag vermogen compatibel met alle soorten apparaten

Ontwerp met laag vermogen kan helpen bij het oplossen van de verbindingproblemen die worden veroorzaakt door onvoldoende USB-schijfcapaciteit op de hostcomputer of buitensporige spanningsvereisten voor het toegangsapparaat enz. Het helpt de compatibiliteit van het apparaat te maximaliseren.

Toepassing:

Retrospectief beheer van productie in de elektronische industrie, retrospectief beheer van productie in de lichte industrie, magazijnbeheer van online shop, logistiek en normale barcodescannerapplicatie enz.

Specificatie:

Scannen			
Sensor	CMOS	Nauwkeurigheid*	≥3mil
Resolutie	1280 * 960	Bewegingstolerantie *	2 m / s
Licht	Witte LED / Rode LED	Gezichtsveld hoek	Horizontaal 40,5 °, Verticaal 30,4 °
Focus	Laser 650 nm	Symbolisch contrast *	≥25%
Barcodes	2D	PDF417, QR-code, gegevensmatrix, Chinese gevoelige code (□ □ □), enz.	
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, code 11, MSI-Plessey, Plessey, enz.	
Leesdiepte *	Type streepjescode	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13mil)	25mm ~ 155mm	40mm ~ 410mm
	Code 39 (5mil)	50mm ~ 100mm	110mm ~ 250mm
	PDF 417 (6,7mil)	40mm ~ 105mm	115mm ~ 190mm
	Gegevensmatrix (10mil)	40mm ~ 110mm	100mm ~ 250mm
	QR-code (15 miljoen)	35mm ~ 155mm	70mm ~ 280mm
Barcodegevoeligheid *	toonhoogte	± 50 °	
	Kantelen	360 °	
	scheef	± 50 °	
Elektrisch			

Interface	RS-232, USB, PS / 2	Snelle methode	Zoemer, LED-indicatie, vibrator
Dimensie	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm	Spanning	5 VDC ± 5%
Gewicht	208g	Nominaal vermogen consumptie	1251 mW (typische waarden)
Stroom @ 5 VDC	Bedrijfsstroom 266 mA (typische waarden)	Standby stroom	109 mA
Milieu			
Werktemperatuur	-20 °C -50 °C	elektrostatische	± 16 kV (luchtafvoer), ± 8 kV (directe afvoer)
Bewaar temperatuur	-40 °C ~ + 70 °C	Anti Drop	1.8m
Vochtigheid	5% ~ 95% (niet condenserend)	IP-klasse	IP42
certificaten	FCC Deel 15 Klasse B, CE EMC Klasse B		
Accessoires			
kabel	USB	USB-kabel, voor aansluiting en verzending	
	RS-232	RS-232-kabel (optioneel), voor aansluiting en verzending	
	PS / 2	PS / 2-kabel (optioneel), voor aansluiting en verzending	
adapter	5V-adapter (optioneel), voor RS232-voeding. Uitgang: DC 5V, 1.5A. Ingang: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz		
anderen			
Intelligente inductiestandaard	facultatief		
Gegevens bewerken	ondersteunde		



OCBS-2015





FAQ

1. MOQ-beleid

Geen MOQ-bepanking voor de standaardproducten, maar de prijs per eenheid is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

2. Beschikbaarheid van monsters & Het beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de monstersprijs is hoger dan de massa-bestelling. Wanneer de massa-bestelling is geplaatst, kunnen we u de monsters kosten retourneren, of u meer stukproducten met de verzendingen sturen.

U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen met t / t, western uion of paypal. En u kunt het ook kopen in onze online winkel op AliExpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_Cl.

3. Garantie

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met

betrouwbare kwaliteit die voldoet aan de tevredenheid van klanten;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben een handelsgarantie van topniveau die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen tot 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen nadat de levering is mislukt, wordt als ongeldige levering (DOA) beschouwd. DOA-producten geven prioriteit aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we sommige reserveonderdelen met verzending leveren voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor massa bestelling, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over monsters bestellen, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar. Escrow-service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

5. Zending

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of persoonlijk ophalen door klanten.

6. klant

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bediend, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 ... 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale gebieden.