

# ShenzhenOCOM15,6 inch waterdichte touch pos-terminal

(M/N:POS-1520)

OCOM1520 breedbeeld POSterminal heeft een basis van aluminiumlegering, het heeft Intel Celeron en Intel Core I-serie CPU voor optie , het is gemakkelijk om de IO-poort te gebruiken voor externe apparaten zoals thermische printer, labelprinter, mobiele USB-schijf. Dit model is erg handig voor onderhoud door te verwijderen de achterklep.

## Funcities:

15,6-inch BOE gloednieuw LCD-scherm;

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;

Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water;

Dikke en stabiele aluminium basis;

Kabelbeheer maakt het kassierbureau netter;

Klantendisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd voor optie.

## Specificatie

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model             | POS-1520                                                                                                       |
| Naam              | 15,6 inch Windows touchscreen pos-terminal                                                                     |
| huisvesting       | Machinebehuizing van ABS-kunststof met basis van aluminiumlegering;                                            |
| Kleur             | hele zwarte kleur machine body                                                                                 |
| <b>Weergave</b>   |                                                                                                                |
| Hoofdscherm       | 15,6-inch touchscreen-monitor                                                                                  |
| Oplossing         | 1366*768                                                                                                       |
| Helderheid        | 250cd/ <sup>m2</sup>                                                                                           |
| Kijkhoek          | Horizon: 150; Verticaal: 140                                                                                   |
| Touch screen      | Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking                                                           |
| Sub-display       | 13,3 inch display, W of W/o aanraakfunctie, resolutie 1366*768                                                 |
| Klantendisplay:   | 2*20 VFD of 2*20 LCD gemonteerd op achterkant voor optie;                                                      |
| <b>Prestatie</b>  |                                                                                                                |
| Moederbord        | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz, of Intel core I3/I5 CPU voor optie:                                      |
| Systeemgeheugen   | 1*SO-DIMM DDR3- slot, 4GB DDR3L/1333MHZ, 8GB voor optie;                                                       |
| Opslagapparaat    | Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB                                                                           |
| Audio             | Aan boord van Real Tek ALC662                                                                                  |
| LAN               | 10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip<br>ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module |
| Besturingssysteem | Windows7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux                                                                           |

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connectiviteit</b>     |                                                                           |
| Externe I/O-poort (J1900) | Aan/uit-schakelaar*1.12V DC in Jack*1                                     |
|                           | LAN: RJ-45*1                                                              |
|                           | USB *6                                                                    |
|                           | COM (RS232) * 1, Kan worden uitgebreid met meer RS232-poorten voor optie; |
|                           | VGA (15-pins D-sub) * 1                                                   |
|                           | Audio uit*1, MIC in*1                                                     |
| <b>Opties</b>             |                                                                           |
| MSR                       | optionele kant MSR                                                        |
| <b>Pakket</b>             |                                                                           |
| Gewicht                   | Netto 4,0 kg, bruto 6,0 kg                                                |
| Pakket met schuim binnen: | 460*295*415mm                                                             |
| <b>Omgeving</b>           |                                                                           |
| Bedrijfstemperatuur:      | 0 tot 40 graden Celsius                                                   |
| Bewaar temperatuur        | -1 0 tot 60 graden Celsius                                                |
| Werkvochtigheid           | 10%~80% Geen condensatie                                                  |
| Opslagvochtigheid         | 10%~90% Geen condensatie                                                  |
| <b>Accessoires</b>        |                                                                           |
| Oplader                   | 110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/5A-uitgangsadapter                |
| Stroomkabel               | Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz                      |



































