

Kleine msr magneetstrip kaartlezer voor GPS Tracking (Model: CR1300)

Specificaties:

Dimensie	90mm(L) x 26mm(W) x 28mm(H)		
Gewicht	85g(approx.)		
Voeding	+ 5V DV \pm 5%		
Stroomverbruik	40mA (max.)		
Operatie Locus	Gebruik binnenshuis		
Kaart standaard	ISO7811/7812		
Bijhouden van de positie	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MUNTJES)
Opname dichtheid	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Opnamecapaciteit	79 lettertekens (7bits)	40 tekens (5bits)	107 tekens (5bits)
Interface	USB / serieel		
De dikte van de kaart	Kunststof 0,76 \pm 0,08 mm		
Hoofd functie	Lees slechts 1,5 mm		
Bedrijfssnelheid	10 ~ 150cm/sec.		
Leven van hoofd	500.000 kaart passeert (1 pass: een wip)		
Foutenpercentage	Minder dan 0,5% (JSE testkaart)		
Temperatuur	Opslag:-30 ° C tot + 70 ° C werkzaam:-20 ° C tot + 70 ° C		
Vochtigheid	Opslag: 0% tot 95% RH operationele: 20% tot 90% RH		

Productdetails:



Relevante documenten:

Wilt u meer product weet information?Gelieve Klik hier. 

[Specificatie](#)

[User's Manual](#)

[SDK](#)