

1. Goed WArMTe -dISsiPatie systeem maakt POS Werk goed in strengere omgeving
2. Super-sLANke aanrakensCreen Weergave en stijlvol ontwerp verbeteren uw Hogere profiel
3. mo Re wetenschappelijke gescheiden structuur voor eenvoudig onderhoud en demonteren

Model	- 1562-W	- 1562-A
Naam	15. 6 inch Aanraken POS t hermalig	
Huisvesting materiaal	Huisvesting en basis van aluminium legering	
Hoofdscherm	15. 6 inch touchscreen monitor , IPS -paneel	
Vastberadenheid tion	1920*1080	
Helderheid	22 0cd/m ²	
Weergave a nijpen	Horizon: 90, Verticaal: 60	
Touch s creen	Multi-punts geprojecteerde gg capacitieve aanraking	
Sub- display	11,6 inch display W/ of zonder touch -functie voor optie	
Prestatie		
Moederbord	Intel Celeron J 6412, 2,0 GHz I Ntel Core i3 CPU voor optie	Rockchip -serie RK3 568 , quad core 2.0 G
Systeem m Emory	1*So-dimm DDR 4 slot, ondersteuning 3200MHz, 4 GB /8 GB /16 g voor optie	Aan boord van DDR4 4GB, 8g voor optie
Opslagapparaat	64 GB M.2 SSD of HIG h eh, tot 512 GB	aan boord 32 GB EMMC 64 GB voor optie
LAN /Wlan	10/100 /1000 MBS, realtek rtl8111f lan chip ingebouwde mini PCI-E-slot, ondersteuning ingebedde wifi-module	10/100 /1000 MBS, realtek rtl8111f lan chip " " " " " " " " Steun Wi-Fi 802.11 A/ b/g/n , Bt3.0/bt4.0
Werkzaam s YSTEM	Ramen 1 0 /11	Android 11
Connectiviteit		
Extern I/O -poort J 6412	P oew knop*1	
	12V DC in Jack*1	
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*2, mini hdmi*1	
	Line Out & Mic in 2in1 Jack *1	
Extern I/O -poort RK3568	P oew knop*1	
	12V DC in jack*1	
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*1	
	Lijn uit*1	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuur	0 tot 5 0 graden Celsius	
Opslagtemperatuur	- 2 0 tot 60 graden Celsius	
Werkvochtigheid	10%~ 9 0% Geen condensatie	
Opslagvochtigheid	10%~ 90% Geen condensatie	
Pakket		
Gewicht	Netto Gewicht 3.6k g , g Ross gewicht 4,9k g	
Pakket met schuim binnenin	430*240 * 370 mm voor één scherm	
Accessoires		
Vermogensadapter	110-240V/50-60Hz AC-vermogen i nut , DC12 V /5A outputadapter	

Stroomkabel

Poew Cable -plug compatibel met VS / EU / VK enz. En
aangepast beschikbaar



Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562



Super Slim



Die-cast Aluminum



Waterproof



Windows/Android



10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is sticked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS
Windows 10/11
Android 11



Processor
Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory
DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device
128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen
15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display
11.6"
Touch function for option



Interface
USB2.0*4, USB3.2*2, RJ48(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material
Aluminium alloy
Titanium grey



Options
3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment
Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)
Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight
Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









