

Geluid Licht Alarm Ondersteuning Unieke 80 mm POS thermische printer

(Modelnummer: OCPP -88A)

Kenmerken:

1. Uniek uiterlijk met betrouwbare schimmel;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300 mm / seconde;
3. Optionele automatische snijder;
4. Snoer en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere interfaces beschikbaar: USB, USB + Serieel + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Geluid en licht alarm ondersteund geschikt voor keuken toepassing;
7. Ondersteuning van meerdere 1D- en QR-codetypes afdrukken;
8. Ondersteuning van meerdere internationale talen;
9. SDK voor Android en IOS beschikbaar;
10. Betrouwbare printerkop met een levensduur van 100 km;
11. Compatibel met EPSON ESC / POS-opdrachten.

parameters:

Afdrukmethode	Thermische lijndruk
Karakter afdrukken	576dots / line (standaard), 512dots / line; Karakters: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteunt 18030 fontbibliotheek, ondersteunt Taiwan en HK traditioneel (complex font), ANK-tekens;
doopvont	A: 12 * 24 punten, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punten, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 punten, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Type streepjescode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-code
Printsnelheid	250 mm / sec voor een enkele en twee interface, 300 mm / sec voor drie interfaces
Koppel	USB, USB + Serieel + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Opdracht afdrukken	Compatibel met EPSON ESC / POS-opdrachten
drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android en IOS beschikbaar.
Papier breedte	79,5 ± 0,5 mm (afdrukbreedte 72 mm)
Papier diameter	83mm
Dikte papier	0.06-0.08mm
Snijder	Auto snijder (optioneel)

Afdrukbetrouwbaarheid	100km	
macht	DC24V / 2.5A	
Temperatuur	0-45 graden C	
Contrastvochtigheid	10-80%	
Externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1.60kg	
Informatie ordenen	P / N	Beschrijving
	OCP - 88A-U	USB-poort, met automatische snijder
	OCP - 88A-URL	USB + seriële + Lan-poort, met automatische snijder
	OCP - 88A-W	Wifi + USB-poort, met automatische snijder
	OCP - 88A-BU	Bluetooth + USB, met automatische snijder
	OCP - 88A-U0	USB-poort, zonder automatische snijplotter
	OCP - 88A-URL0	USB + Seriële + Lan-poort, zonder autosnijder
	OCP - 88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCP - 88A-BU0	Bluetooth + USB, zonder auto-cutter

Ondersteunde talen:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Stekker voor optie:





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

