

## Sterk stabiliteitsbureau 58 mm Pos-printer met automatische snijder

(Modelnummer: OCPP -C582)

### Voorzien zijn van:

120 mm / s hoge afdruksnelheid

Automatisch gesneden papier efficiënter en handiger

Grote uitrusting en grote motor maken de printer duurzamer

Standaard usb-poort

LAN, parallel, USB + BT, USB + WIFI-poort voor optioneel

Ondersteuning voor meertalige codepagina's

Ondersteuning van nv-logo afdrukken

Kan kassalade besturen

Compatibel met ESC / POS

Levensduur printerkop: 50 KM

Levensduur van de snijder: 0,6 miljoen keer

### Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printdichtheid	384 dots / lijn (203 DPI)
Karaktergrootte	384 punten / regel, ANK-teken, lettertype: A: 12 * 24 punten, 1,5 (B) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (b) * 3,0 (h) mm
Type streepjescode	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE128 / CODABAR / ITF
Afdrukopdracht	Compatibel met EPSON ESC / POS
Afdruksnelheid	120 mm / sec
Papierbreedte	57,5 ± 0,5 mm
Papier diameter	60 mm
Dikte papier	0,06-0,08 mm
MCBF (leven)	50km
Snijder leven	600.000 keer
NV Flash	64kb
Invoerbuffer	32kb

Dimensie	169,9 * 120 * 119,9 mm
Bruto gewicht	1,2 kg
Snijder	Automatische snijder
Sensor	Papieruiteinde sensor, deksel open sensor
Koppel	USB-standaard, parallel, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi voor optioneel Als u optionele interfaces moet kiezen, is de MOQ = 180-set
Bestuurder	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 compatibel met ESPON
Adapter spanningsingang	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter spanningsuitgang	DC12V / 2.6A
Controle van de kassalade	DC12V / 1A
Werktemperatuur	0-45 graden C, vochtigheid: 10-80%
Temperatuur opslaan	-10-60 graden C, Vochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582

