

Supermarkt Draagbare Draadloze Hoge Snelheids QR 2D Streepjescodescanner

(OCBS-W230)

Fysieke eigenschappen	
Dimensie	95x65x155mm
Materiaal	ABS + PC
Netto gewicht	160g

Optische prestaties	
De lichtbron richten	617 nm LED
Verlichting van de lichtbron	625 nm LED
Scanning Angle	39 ° (H) x 25 ° (V)
Draaihoek	0 - 360 °
Hoogtelijn	± 65 °
Hellingsgraad	± 60 °
Contrast afdrukken	Hoger dan 25%
1D	UPC / EAN, UPC / EAN met supplementen, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 van 5, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Codabar, MSI, Chinese 2 van 5, GS1 DataBarvariants, Korean 3 of 5, ISBT Concat
	2D
PDF417, MicroPDF417, COM pos ite-codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR-code, MicroQR, Aztec	Interface
USB	Communicatie afstand
Binnen: 100 m; Buiten: 300 m (Max)	
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 45 °C
Bewaar temperatuur	-20 °C - 65 °C
luchtvochtigheid regelen	5% -85%
Opslagvochtigheid	5% -95%
Duurzaamheid	Bestand tegen meerdere 1,8 m druppels op beton
Input Power	DC 5V, 350mA
Lumination	Binnen: 3.000 LUX max; Buitenzonlicht: 86000LUX max
	EMC
EN50081, par1-standaard	FCC
EN50082, par1-standaard	

IP-klasse	IP42	DECODE RANGEN	Typische prestaties *
	Typische werkbereiken		
	HD focusbereik		Streepjescodetype
Symbooldichtheid	In de buurt	Ver	Code 39
5,0 mil	5mm	90mm	100% UPCA
13,0 mil	8mm	200mm	Code 39
20,0 mil	8mm	250mm	PDF 417
6,8 mil	5mm	95mm	Data Matrix
10,0 mil	5mm	110mm	QR code
20,0 mil	10mm	150mm	Resolutie 1D Code 39
	2,8 mil (0,071 mm)		Resolutie 2D-gegevensmatrix

