

## Ondersteuning van WiFi en Bluetooth 80 mm Mini draagbare thermische bonprinter

(M / N: OCPP -M085)

### Producten Kenmerken □

1. Zakelijke stijlontwerp, meer mode
2. Ondersteuning 1.D, 2.D barcode afdrukken
3. Hoewel compatibel met Windows-, Linux-, Android- en IOS-systemen
4. Met 2500 mAh oplaadbare lithium-polymeerbatterij, superbatterij die lang meegaat, met slimme energiebesparing en functies voor het regelen van het energieverbruik, voor een langere printtijd
5. Ondersteuning USB + COM + Bluetooth of USB + COM + Bluetooth + WIFI,
6. Speciaal indicatielampje voor resterende energie, om de printer op elk gewenst moment te regelen
7. Ondersteuning geluid en licht herinnering bij gebrek aan papier of abnormaal afdrukken
8. Anti val van 1,5M cementvloer

### Toepassing:

Warehousing, transport, logistiek, supermarkt, tabak, waterkracht lezen, mobiele overheidszaken, mobiele politie, pos tal en andere industrieën

### parameters:

Item	Parameter	
Parameter afdrukken	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Effectieve afdrukbreedte	72mm
	Resolutie	576 punten / lijn □8 punten / mm, 203 dpi□
	Printing snelheid	90mm / S
	Koppel	USB (standaard USB2.0 communicatieprotocol, ondersteuning Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, ondersteuning Android, IOS) WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP-modus)
	Regelafstand	3,75 mm □Kan regelafstand aanpassen door commando□
	Lijn nr.	Lettype A: 48 tekens / regel Lettype B: 64 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-24 lijnen
	Karakter	De standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese karaktersbibliotheek
Karaktergrootte	ANK-teken, lettype A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettype B □ 1.1 × 2.1mm □9 × 17 dots□ Vereenvoudigd / Traditioneel □ 3.0 × 3.0mm (24 × 24dots□	

Streepjescodekarakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letse / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Streepjescode	1D.Bar code □ UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D.Bar code □ QRCODE
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken
Energiebesparende modus	Slimme energiebesparing	Ondersteuning
	Variabele snelheid afdrukken	Ondersteuning
	Consumptie	Ondersteuning
	winterslaap	Ondersteuning
dection	Sensor	Gebrek aan papierdetectie
Indicator	Power Display	Ondersteuning
	Oplaadindicator	Ondersteuning
	Gebrek aan papier	Ondersteuning
	signaal	Gebrek aan papier, afdrukken abnormaal alarm
Papier	Type	warmte-
	Breedte	79,5 ± 0,5 mm
	dikte	≤0.12mm
	Diameter	≤40mm
	Voeden	Eenvoudig □Clameshell feed□
Opdrachten afdrukken	commando's	ESC / POS
macht	Type	Opladbare lithium-polymeerbatterij
	Capaciteit	2500 mAh / 7,4 V, kan meer dan 800 keer worden opgeladen duurzaam afdrukken 150 meter of 4 uur bij normaal gebruik
	Charger	9.0V / 2A
Buffer	Invoer	4KB
	NV Flash	40KB
Fysieke kenmerken	Gewicht	285g
	Dimensie	114 * 103 * 50 (MM)
Milieu	bedrijfs-	Temp □ 5 ~ 45 °C □ Vochtigheid □ 10 ~ 80%
	opslagruimte	Temp □ -10 ~ 50 °C □ Vochtigheid □ 10 ~ 90% □Geen dauw□
Betrouwbaarheid	Printkop leven	50 KM □Drukdichtheid ≤ 12,5□
Software	Bestuurder	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085







# OCPP-M085





OCPP-M085





# OCPP-M085





# OCPP-M085

