

LCD-aanraakscherm van 15 inch POS Monitor

(Modelnr: TM-1501)

Functies:



Multifunctionele insteltoets;

5 of 4 draads aanraakpaneel voor optie;

Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting;

Hoge resolutie 1024*768@60HZ;

Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit.

Specificatie:

| | |
|-----------------|--|
| Model | TM-1501 |
| Naam | Aanraakscherm van 15,1 inch |
| Kleur | Hele zwarte kleurenmachine meestal: |
| Materiaal | Metalen basis met plastic behuizing |
| VESA | 75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig) |
| OSD-taal | Ondersteuning van 8 soorten internationale talen |
| Weergave | |
| Weergavegebied | 304.128(H)* 228.096(V) |
| Pixelpitch | 0,297*0,297 |
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Resolutie | 1024*768 |
| Helderheid | 250cd/m2 |

| | |
|----------------------------|--|
| Contrast | 700:1 |
| Weergavekleur | 16.2M |
| Kijkhoek | Horizontaal: 135; Verticaal: 140 |
| Reactietijd | 8ms |
| Aanraakfunctie | |
| Touch screen | 5-draads resistief aanraakscherm, 4-draads aanraakscherm voor optie; |
| Structuur | ITO-film en ITO-glas FIT |
| oppervlakte behandeling | Mistoppervlak, ontspiegeld |
| Reactiesnelheid: | <8ms |
| Oppervlakte hardheid | Potloodhardheid: 3H |
| Totale lichtdoorlatendheid | 72% boven |
| Raak het leven aan | >35000000 times |
| Connectiviteit | |
| I/O.achter | 12V DC-ingang *1 |
| | USB *1 voor aanraakfunctie |
| | 15PIN D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 voor optie: Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie) |
| Zijtoetsfunctie: | Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur: | 0 tot 40 graden Celsius |
| Bewaar temperatuur | -10 tot 60 graden Celsius |
| Werkvochtigheid | 10%~80% Geen condensatie |
| Opslagvochtigheid | 10%~90% Geen condensatie |
| Pakket | |
| Pakket met schuim binnen: | 430*180*385mm/6.5kg |
| 4 in 1 doos | 630*440*390mm/21kg |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/2.6A-uitgangsadapter |
| Kabel | Netsnoer compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar, USB-kabel voor aanraking, VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie) |
| Aanraakgerelateerd | Aanraakpen, stuurprogrammaschijf |
| Ander | |
| Certificering | CE, ROHS, CCC, FCC; |









Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

