

# 15-inch capacatief LCD-aanraakscherm POS Monitor

(Modelnr: TM-1501C)

## Functies:



Multifunctionele insteltoets;

5 of 4 draads aanraakpaneel voor optie;

Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting;

Hoge resolutie 1024\*768@60HZ;

Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit.

## Specificatie:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model           | TM-1501C   |
| Naam            | 15,1 inch capacatieve touchscreenmonitor                 |
| Kleur           | Hele zwarte kleurenmachine                               |
| Materiaal       | Metalen basis met plastic machinelichaam                 |
| VESA            | 75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig) |
| OSD-taal        | Ondersteuning van 8 soorten internationale talen         |
| Weergave        |  |
| Weergavegebied  | 304.128(H)* 228.096(V)                                   |
| Pixelpitch      | 0,297*0,297  |
| Beeldverhouding | 4:3  |
| Resolutie       | 1024*768   |
| Helderheid      | 250cd/m2   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Contrast                   | 700:1  |
| Weergavekleur              | 16.2M  |
| Kijkhoek                   | Horizontaal: 135; Verticaal: 140   |
| Reactietijd                | 8ms  |
| <b>Aanraakfunctie</b>      |  |
| Touch screen               | Capacitief aanraakpaneel met meerdere punten   |
| Structuur                  | GG (DekselglasLOCAITOGlas)   |
| Reactiesnelheid:           | <5ms   |
| Totale lichtdoorlatendheid | 85% hoger  |
| Raak het leven aan         | >50,000,000 times  |
| <b>Connectiviteit</b>      |  |
| I/O.achter                 | 12V DC-ingang *1   |
|                            | USB *1 voor aanraakfunctie   |
|                            | 15PIN D-sub VGA *1   |
|                            | HDMI*1 voor optie:   |
|                            | Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie)  |
| Zijtoetsfunctie:           | Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar   |
| <b>Omgeving</b>            |  |
| Bedrijfstemperatuur:       | 0 tot 40 graden Celsius  |
| Bewaar temperatuur         | -10 tot 60 graden Celsius  |
| Werkvochtigheid            | 10%~80% Geen condensatie   |
| Opslagvochtigheid          | 10%~90% Geen condensatie   |
| <b>Pakket</b>              |  |
| Pakket met schuim binnen:  | 430*150*420mm/6,0kg  |
| 5 in 1 doos                | 590*420*430mm/21kg   |
| <b>Accessoires</b>         |  |
| Oplader                    | 110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/2.6A-uitgangsadapter   |
| Kabel                      | Netsnoer compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar, USB-kabel voor aanraking, VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie) |
| Aanraakgerelateerd         | Touch pen  |















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

