

17 inch resistief touchscreen POS Computermonitor VGA-touchscreen LCD-scherm

(Modelnr: TM-1701)

Functies:



Multifunctionele insteltoets;

5 of 4 draads aanraakpaneel voor optie;

Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting;

Hoge resolutie 1280*1024@60HZ;

Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit.

Specificatie:

| | |
|-------------------------|--|
| Model | TM-1701 |
| Naam | Aanraakscherm van 17 inch |
| Kleur | Hele zwarte kleurenmachine meestal: |
| Materiaal | Metalen basis met plastic behuizing |
| VESA | 75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig) |
| OSD-taal | Ondersteuning van 8 soorten internationale talen |
| Weergave | |
| Weergavegebied | 337,92(B)×270,336(H) mm |
| Pixelpitch | 0,264*0,264 |
| Beeldverhouding | 5:4 |
| Resolutie | 1280*1024 |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Contrast | 1000:1 |
| Weergavekleur | 16.7M |
| Kijkhoek | Horizontaal: 160; Verticaal: 150 |
| Reactietijd | 5ms |
| Aanraakfunctie | |
| Touch screen | 5-draads resistief aanraakscherm, 4-draads aanraakscherm voor optie; |
| Structuur | ITO-film en ITO-glas FIT |
| oppervlakte behandeling | Mistoppervlak, ontspiegeld |

| | |
|----------------------------|--|
| Reactiesnelheid: | <8ms |
| Oppervlakte hardheid | Potloodhardheid: 3H |
| Totale lichtdoorlatendheid | 72% boven |
| Raak het leven aan | >35000000 times |
| Connectiviteit | |
| I/O.achter | 12V DC-ingang *1 |
| | USB *1 voor aanraakfunctie |
| | 15PIN D-sub VGA *1 |
| | HDMI*1 voor optie: Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie) |
| Zijtoetsfunctie: | Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur: | 0 tot 40 graden Celsius |
| Bewaar temperatuur | -10 tot 60 graden Celsius |
| Werkvochtigheid | 10%~80% Geen condensatie |
| Opslagvochtigheid | 10%~90% Geen condensatie |
| Pakket | |
| Pakket met schuim binnen: | 445*180*415 mm/8,0 kg |
| 4 in 1 doos | 630*450*430mm/25kg |
| Accessoires | |
| Oplader | 110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/4A-uitgangsadapter |
| Kabel | Netsnoer compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar, USB-kabel voor aanraking, VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie) |
| Aanraakgerelateerd | Aanraakpen, stuurprogrammaschijf |
| Ander | |
| Certificering | CE, ROHS, CCC, FCC; |











