

# 17 inch touchscreen monitor 4: 3 LED-scherm POS Kassiermonitorweergave

(Modelnr: TM-1701)

Functies:



Multifunctionele insteltoets;

5 of 4 draads aanraakpaneel voor optie;

Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting;

Hoge resolutie 1280\*1024@60HZ;

Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit.

Specificatie:

Model	TM-1701
Naam	Aanraakscherm van 17 inch
Kleur	Hele zwarte kleurenmachine meestal:
Materiaal	Metalen basis met plastic behuizing
VESA	75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig)
OSD-taal	Ondersteuning van 8 soorten internationale talen
Weergave	
Weergavegebied	337,92(B)×270,336(H) mm
Pixelpitch	0,264*0,264
Beeldverhouding	5:4
Resolutie	1280*1024
Helderheid	300 cd/m2
Contrast	1000:1
Weergavekleur	16.7M
Kijkhoek	Horizontaal: 160; Verticaal: 150
Reactietijd	5ms
Aanraakfunctie	
Touch screen	5-draads resistief aanraakscherm, 4-draads aanraakscherm voor optie;
Structuur	ITO-film en ITO-glas FIT
oppervlakte behandeling	Mistoppervlak, ontspiegeld

Reactiesnelheid:	<8ms
Oppervlakte hardheid	Potloodhardheid: 3H
Totale lichtdoorlatendheid	72% boven
Raak het leven aan	>35000000 times
Connectiviteit	
I/O.achter	12V DC-ingang *1
	USB *1 voor aanraakfunctie
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1 voor optie: Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie)
Zijtoetsfunctie:	Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Pakket	
Pakket met schuim binnen:	445*180*415 mm/8,0 kg
4 in 1 doos	630*450*430mm/25kg
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/4A-uitgangsadapter
Kabel	Netsnoer compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar, USB-kabel voor aanraking, VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie)
Aanraakgerelateerd	Aanraakpen, stuurprogrammaschijf
Ander	
Certificering	CE, ROHS, CCC, FCC;











