

# 17 inch 1280 \* 1024 randvrij alles in één capacatieve LED-monitor Desktop-aanraakscherm POS Weergaves

(Modelnr: TM-1701C)

Functies:



Multifunctionele insteltoets;

Multipoint capacatief aanraakscherm;

Grade A LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting;

Hoge resolutie 1280\*1024@60HZ;

Geschikt voor alle soorten werkomgevingen met hoge intensiteit.

Specificatie:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model           | TM-1701C   |
| Naam            | 17 inch touchscreen-monitor                              |
| Kleur           | Hele zwarte kleurenmachine                               |
| Materiaal       | Metalen basis, metalen voorframe met plastic achterkant  |
| VESA            | 75*75mm voor wandmontage (extra wandmontagebeugel nodig) |
| OSD-taal        | Ondersteuning van 8 soorten internationale talen         |
| Display         |  |
| Weergavegebied  | 337,92(B)×270,336(H) mm                                  |
| Pixelpitch      | 0,264*0,264  |
| Beeldverhouding | 5:4  |
| Resolutie       | 1280*1024  |
| Helderheid      | 300 cd/m <sup>2</sup>                                    |
| Contrast        | 1000:1   |
| Weergavekleur   | 16.7M  |
| Kijkhoek        | Horizontaal: 170; Verticaal: 160                         |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Reactietijd                | 5ms  |
| Aanraakfunctie             |  |
| Touch screen               | Capacitief aanraakpaneel met meerdere punten   |
| Structuur                  | GG (DekselglasLOCAITOGlas)   |
| Reactiesnelheid:           | <5ms   |
| Totale lichtdoorlatendheid | 85% hoger  |
| Raak het leven aan         | >50,000,000 times  |
| Connectiviteit             |  |
| I/O.achter                 | 12V DC-ingang *1   |
|                            | USB *1 voor aanraakfunctie   |
|                            | 15PIN D-sub VGA *1   |
|                            | HDMI*1 voor optie:<br>Audio-ingang*1 voor optie (ingebouwde luidspreker voor optie)  |
| Zijtoetsfunctie:           | Auto, Menu, Omhoog, Omlaag, Stroomschakelaar   |
| Omgeving                   |  |
| Bedrijfstemperatuur:       | 0 tot 40 graden Celsius  |
| Bewaar temperatuur         | -10 tot 60 graden Celsius  |
| Werkvochtigheid            | 10%~80% Geen condensatie   |
| Opslagvochtigheid          | 10%~90% Geen condensatie   |
| Pakket                     |  |
| Pakket met schuim binnen:  | 470*230*420mm/8,0kg  |
| 4 in 1 doos                | 710*450*370mm/27kg   |
| Accessoires                |  |
| Oplader                    | 110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/4A-uitgangsadapter   |
| Kabel                      | Netsnoer compatibel met VS / EU / VK enz. En op maat verkrijgbaar, USB-kabel voor aanraking, VGA-kabel (HDMI-kabel voor optie) |
| Aanraakgerelateerd         | Touch pen  |





















# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

