

# Barcode afdrukken schaal

(Modelnr.: TM-AA-5D)

## Voorzien zijn van:

- n Kan maximaal 16 labelformaten opslaan, elke PLU kan een ander labelformaat citeren in de bibliotheek met 16 formaten;
- n Het labelformaat kan vrij worden ontworpen;
- n Label printen en doorgaan met printen op papier is toegestaan;
- n Krachtige managementsoftware, snel uploaden of downloaden;
- n Ondersteuning van verschillende formaten van back-up, overdracht van tekstbestanden maken het pos mogelijk om met andere schalen of software te werken;
- n Vriendelijke interface van de managementsoftware leidt tot logische en redelijke werking;
- n Handmatig en automatisch afdrukken van inventaris- en rapportageformulieren;
- n Alle functies kunnen worden ingesteld vanaf pc of op de schaal;

## Specificatie:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Opslagcapaciteit:                   | max. 4000 PLU   |
| Verskillende eigenschappen van PLU: | Max. 3 regels artikelnaam; max. 3 regels reclame-informatie, POS-code, eenheidsprijs; max 4 kortingsperiode en kortingspercentage, etc. |
| Aantal sneltoetsen:                 | 71  |
| Opslag van advertentie-informatie:  | kan maximaal 22 stuks advertentie-informatie opslaan  |
| Vrije tekst:                        | kan 32 stukjes vrije tekst opslaan  |
| Resolutie:                          | 3000  |
| Temperatuur:                        | opslag -10 ~ + 55 ° C; werkt 0 ~ + 40 ° C   |
| Vochtigheid:                        | ≤85% RH   |
| Stroomvoorziening:                  | AC 220V, 50 HZ  |
| Weergavemodus:                      | felrode LED   |
| cijfers:                            | gewicht 5 cijfers, eenheidsprijs 5 cijfers, totale prijzen 7 cijfers  |
| Afdrukken breedte:                  | 30mm-60mm   |
| Printsnelheid:                      | 75mm / s  |
| Haven:                              | RS232 (standaard), Ethernet (optie), geldlade (optie)   |
| Dimensie                            | 381 * 428 * 500mm   |

### parameters

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Maximale weging   | 3kg    | 6kg    | 15kg   | 30kg   |
| Schaalintervallen | 1g     | 2g     | 5g     | 10g    |
| precisie          | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Minimale weging   | 20g    | 40g    | 100g   | 200g   |



# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

