

TM1502 Hoge helderheid goedkope LCD Monitor voor verkoop

(Model No: TM1502)

KENMERKEN:

LCD-Monitor, hoge helderheid LCD-monitor, goedkope LCD-monitor



Hoge resolutie: 1024 * 768 ondersteuning \vee 1280 * 1024;

Grade A LCD paneel;

5 \vee 4 aanrakingspaneel voor optie met waterdichte;

Levensduur: 50 miljoen raken;

LCD-scherm, hoge helderheid lcd monitor, goedkope LCD-monitor

SPECIFICATIE:

LCD-scherm, hoge helderheid lcd monitor, goedkope LCD-monitor

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Grootte van het LCD-scherm | 15-inch |
| Hoogte-breedteverhouding | 4:3 |
| Resolutie | 1024 × 768 |
| Pixel Pitch(mm) | 0.297 |
| Actieve Area(mm) | 304.1 × 228.1 |
| Aantal kleuren | 16.2 M |
| Contrastverhouding | 700 \vee 1 |
| Helderheid | 250 cd \vee m ² |
| Kijkhoek | 150 \vee 135 |
| Reactietijd | 8ms |
| Touch Panel grootte | 15-inch 4-draads |
| Externe dimensie | 247 mm × 322 mm |
| Weergavegebied | 235 mm × 310 mm |

| | |
|---------------------------|--|
| Actief gebied | 228 mm × 304 mm |
| Oppervlaktehardheid | 3H |
| Optische helderheid | 80% |
| Bedrijfstemperatuur | -10C ~ 60C |
| Duurtest stakingen | Over 10millions |
| Bedrijfsspanning | DC5V |
| Weerstand | 200Ω ~ 900Ω |
| Lineariteit | 1,50% |
| Voorplaat oppervlak | Niet-schitterende coating, glans coating |
| Laagdikte | 0.175 mm, 0.188 mm |
| Glasdikte | 0,7 mm, 1.1 mm, 1.8 mm |
| Operatie druk | 20 ~ 150g |
| Temperatuur bij opslag | -30°C ~ 80 °C |
| Operationele courant | 5mA ~ 25mA |
| Vochtigheid | < 95% |
| Weerstand van de isolatie | 20MΩ @ DC25V |
| Hersluitbaar tegen | Stof, water, olie, static |