

TM1502 Waterdicht LCD Monitor uit China fabriek

(Model No: TM1502)

KENMERKEN:

LCD-Monitor, waterdichte monitor, waterdichte LCD-monitor



Hoge resolutie: 1024 * 768 ondersteuning ∨ 1280 * 1024;

Grade A LCD paneel;

5∨4 aanrakingspaneel voor optie met waterdichte;

Levensduur: 50 miljoen raken;

LCD-Monitor, waterdichte monitor, waterdichte LCD-monitor

SPECIFICATIE:

LCD-Monitor, waterdichte monitor, waterdichte LCD-monitor

Grootte van het LCD-scherm	15-inch
Hoogte-breedteverhouding	4:3
Resolutie	1024 × 768
Pixel Pitch(mm)	0.297
Actieve Area(mm)	304.1 × 228.1
Aantal kleuren	16.2 M
Contrastverhouding	700∨1
Helderheid	250 cd∨m ²
Kijkhoek	150∨135
Reactietijd	8ms
Touch Panel grootte	15-inch 4-draads
Externe dimensie	247 mm × 322 mm
Weergavegebied	235 mm × 310 mm

Actief gebied	228 mm × 304 mm
Oppervlaktehardheid	3H
Optische helderheid	80%
Bedrijfstemperatuur	-10C ~ 60C
Duurtest stakingen	Over 10millions
Bedrijfsspanning	DC5V
Weerstand	200Ω ~ 900Ω
Lineariteit	1,50%
Voorplaat oppervlak	Niet-schitterende coating, glans coating
Laagdikte	0.175 mm, 0.188 mm
Glasdikte	0,7 mm, 1.1 mm, 1.8 mm
Operatie druk	20 ~ 150g
Temperatuur bij opslag	-30°C ~ 80 °C
Operationele courant	5mA ~ 25mA
Vochtigheid	< 95%
Weerstand van de isolatie	20MΩ @ DC25V
Hersluitbaar tegen	Stof, water, olie, static