

15 " Touchscreen POS-monitor met sterke basis

(Modelnummer: TM1512)

SPECIFICATIE:

- 1 Hoge resolutie: ondersteuning 1024 * 768/1280 * 1024;
- 1 Grade A LCD-paneel;
- 1 5/4 aanraakscherm voor optie met waterdicht;
- 1 Levensduur: 50 miljoen aanraking;

| | |
|---------------------|---|
| LCD-schermgrootte | 15" |
| Beeldverhouding | 4: 3 |
| Resolution | 1024 × 768 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.297 |
| Actief gebied (mm) | 304,1 × 228.1 |
| Aantal kleuren | 16.2M |
| Contrastverhouding | 700/1 |
| Helderheid | 250cd / m ² |
| Kijkhoek | 150/135 |
| Reactietijd | 8ms |
| Touchpaneelgrootte | 15" 4-draads |
| Outside Dimension | 247 mm × 322mm |
| V weergavegebied | 235mm × 310mm |
| Actief gebied | 228mm × 304mm |
| Oppervlaktehardheid | 3H |
| Optische helderheid | 80% |
| Bedrijfstemperatuur | - 10C ~ 60C |
| Duurzaamheidstests | Meer dan 10 miljoen |
| Bedrijfsspanning | 12V DC 3A |
| Resistance | 200Ω ~ 900Ω |
| lineariteit | 1,50% |
| Faceplate Surface | Anti-glare coating, verblindingscoating |
| Filmdikte | 0.175 mm, 0.188 mm |
| Glasdikte | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Werkdruk | 20 ~ 150 g |
| Opslagtemperatuur | - 30 °C ~ 80 °C |
| Bedrijfsstroom | 5mA ~ 25mA |
| Vochtigheid | <95% |
| Isolati weerstand | 20MΩ @ DC25V |
| Verzegelbaar tegen | D ust, water, olie, statisch |

