

15.6 of 15.1 inch All In One Touch POS Terminal

(M / N: POS -H156W / A-H151W / A)



OCOM H-serie pos Geïntegreerde Hoge snelheid Thermische printer en scannermodule binnenin, het is een soort kosteneffectieve machine voor het gebruik van, verschillende framekleuren maken machine mooier, Extended IO-interface Maak een paar meer externe apparaten aangesloten, nieuw ontworpen achterklep die eenvoudig kan worden verwijderd zonder hulpmiddelen voor snellere installatie en onderhoud

Functies:

Intel Celeron-serie en Intel Core i3 i5-processor voor optie

RockChip High Speed RK3288-processor

EMMC 8GB / 16GB / 32GB voor optie

Hard Driver MSATA SSD 64 GB, SSD 128GB Een 256 GB voor optie

58 mm en 80 mm hoge snelheid thermische printer ingebouwd voor optie

Multi-Point Geprojected Capacitive Touch Panel

Optioneel zij-MSR en VFD220 Klantweergave op de achterkant van de achterkant

Bar-Code Scanner ingebouwd voor optie

Echte platte en waterdichte / krasbestendige sureface-display

Specificatie

Model	POS -H156	POS -H151
Naam	15,6 inch allemaal in één aanraakscherm pos-terminal	15.1 inch in één aanraakscherm pos-terminal

Huisvesting		plastic met metaal gecombineerd	
Kleur		White Machine Body of Black Machine Body match oranje of blauwe frame kleuren	
Weergave			
Hoofdscherm		15.6 Inch Touch Screen Monitor	15.1 Inch Touch Screen Monitor
Oplossing		1366 * 768	1024 * 768
Helderheid		250CD / M ²	
Kijkhoek		Horizon: 150; Verticaal: 140	
Touch screen		Multi-Point Geprojected G + G capacitieve touch	
Subweergave		15.6 / 14/11.6 inch DISPLAY W / of W / O TOUCH-functie, resolutie 1366 * 768 voor optioneel	15.1 Inch DISPLAY W / of W / O TOUCH-functie, resolutie 1024 * 768
Klantendisplay		2 * 20 VFD Gemonteerd op de achterkant voor optie	
prestatie			
Windows J1900	Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 ^e Generatie CPU voor optie	
	Systeemgeheugen	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, ondersteuning1333 * / 1600 2 GB / 4GB / 8GB voor optie	
	Opslagapparaat	MSATA SSD 64 GB of Higer, tot 256 GB	
	Audio	Aan boord Real Tek Alc662 Audio-chip	
	LAN	10 / 100MB's, RealTek RTL8111F LAN-chip Ingebouwde Mini PCI-E-slot, ondersteuning Embedded WiFi-module	
	Besturingssysteem	Windows7 / 8/10, ingebed, wij POS, Linux	
Android RK3288	Moederbord	RockChip Series RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 voor optioneel	
	Systeemgeheugen	Aan boord van DDRIII 2GB, 4GB voor optie	
	Opslagapparaat	Aan boord 16 GB EMMC, 32 GB voor optie	
	Audio	Aan boord Real Tek Alc5640 Audio-chip	
	LAN	10 / 100MB's, RealTek RTL8111F LAN-chip	
	WIFI & BT-module	Ondersteuning van Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0 Ondersteuning	
	Besturingssysteem	Android 7.1	
Connectiviteit			
Windows / Android (J1900 & RK3288)		POWER-knop * 1	
		12V DC in jack * 1	
		LAN: RJ-45 * 1	
		USB * 6	
		MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1	
Windows (J1900)		COM (RS232) * 1 of HDMI * 1 voor optie	
		VGA (15PIN D-SUB) * 1	
		RJ11 voor kassa * 1 voor optie	
Android (RK3288)		Com (RS232) * 1	
		Aan boord RJ11 voor kassa * 1, RJ11 van printerpoort voor kassa * 1 (optioneel)	
		TF-kaartsleuf * 1	

Opties	
80 mm thermische printer	Direct thermisch afdrukken
	100 mm / s printingsnelheid
	79.5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 72mm
	met Atuo Cutter-functie en Thermal Head Life 50km
	LPT-communicatie
58 mm thermische printer	Direct thermisch afdrukken
	85 mm / s printingsnelheid
	57.5 - / + 0,5 mm papierbreedte en afdrukbare breedte 48mm
	Thermische hoofdleven 50km
	LPT-communicatie
Msr	Optionele zij-MSR
web Camera	Webcamera gemonteerd bovenop het display voor optie
Scanner	Ondersteuning van 1D & 2D-code-scannen voor optie
Spreker	4ohm / 5W-luidsprekers binnen voor optie
Pakket	pakket
Gewicht	NET: 5.6kg, bruto: 7.7kg voor 15.6 met 15.6 Dual-scherm / Geen printer ingebouwd
Pakket met schuim binnen	340 * 450 * 480 mm
2in1 doos	700 * 460 * 500 mm / bruto: 17kg
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkende luchtvochtigheid	10% ~ 80%
Opslagvochtigheid	10% ~ 90%
Accessoires	
Oplader	110-240V / 50-60HZ AC PowerinPut, DC12 / 5A Uitgangsadapter voor W / O-printer en w / 58mm printermachine DC12V / 7A OUT POWERADAPTER ALLEEN VOOR W / 80MM-printermachine
Stroomkabel	Power Cable-stekker Compatibel met de VS / EU / UK enz. En aangepast beschikbaar
Cd-driver	Motherboard Driver en Touch Driver binnenin voor optie
Ander	
Nakoming	FCC-klasse A / CE-markering / LVD / CCC

Meer productafbeeldingen weergegeven



Geen hulpmiddelen nodig om de achterklep te verwijderen, veel handig voor het upgraden van RAM / SSD door en de onderhoudbaarheid door klanten



Zij USB-poorten maken machine gemakkelijker uploaden en downloaden



Externe IO-poorten



Pakket

