

USB 20x2 VFD pos klantendisplay

specificaties:

Communicatie	
Interface:	Seriële poort (RS-232)
Baud rate:	9600bps
Helderheid:	2000cd
Bit data:	8bit
Stop bit:	1bit
Handshake signaal:	Nee
Elektrisch:	Door de kracht van de hostcomputer DC12 (big 4ps interface)
Display:	VFD Helder blauw-green fluorescent-display
Weergave karakters:	2 regels x 20 tekens / lijn, 40 tekens, 5 x 7 Dots
Weergavegebied:	160mm (W) x 23.8mm (H)
Tekengrootte:	hoog 11mm x breed 7mm
MTBF:	25.000 uur
Dimensies	
afmetingen Panel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Ondersteuning afmetingen:	Long support: 480mm (Bevatten base) Kort steun: 225 mm (Bevatten base) Afmetingen basisstation: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Pitching move hoek:	45 °, zich gerust te bieden, en stel de visuele Hoek
Gewicht:	1,2 kg (bruto)
Milieu	
Operating Temp:	-20 ~ 70 A18
Temperaturen van de opslag;	-40 ~ 80 A19
Luchtvochtigheid:	10 ~ 85%
Opslagvochtigheid:	10 ~ 90%
Command Set	
De goedkeuring van internationale standaard algemene opdracht ESC / POS, Het kan gebruikt worden in DOS of Windows System Environment, Mis geen enkele driver niet nodig, alleen volgens het formaat seriële in te stellen om gegevens te verzenden kunnen inhoud weer te geven.	
Met de functie van het openen van de kassalade All verstelbaar.	

Productdetails:



Relevante documenten:

Wilt u meer weten product informatie?alsjeblieft Klik hier.

[Specificatie](#)
[Bestuurder](#)