

USB Handheld 2D Barcode Scanner Module

(Model No: OCBS-2008)

Kenmerken:

High performance imaging technologie;
Omni-directionele scanning, makkelijk te scannen;
Kunnen lezen van de barcode op het scherm en de kleur barcode;
4mil uitstekende scannen nauwkeurigheid;
Multi speciale functie-instelling wordt ondersteund;
SDK / API beschikbaar;
Meerdere interfaces optioneel;
Stand voor optie.

Prestatiekenmerken:

Functie		
Lichtbron		Witte LED
Beep		Ondersteunde
Staan		Facultatief
Indicator		Groene LED, piep
Scan prestaties		
Sensor		CMOS
Resolutie		640 * 480.256 grijswaarden
Maximale decoderen snelheid		13mil UPC 40cm / s
Lezen hoek		horizontaal 50 °; verticaal 20 Deg
Precisie		≥4mil
Decode mogelijkheden	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 volledige ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 van 5, Industrieel 2 van 5 (Discrete 2 van 5), Matrix 2 van 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Composite
Diepte van het veld		Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Code 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7,5 mm): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Gevoeligheid		Helling ± 45 ° @ 0 ° Roll en 0 ° Skew Rotatie ± 30 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew Doorbuiging ± 45 ° @ 0 ° Roll en 0 ° Skew
Elektrisch		
Interface		USB, USB-COM (virtuele seriële poort)
Ingangsspanning		3.3v ~ 5v DC
Standard Vermogen		2,0 W (400mA)
Max Power		2,5 W (450mA)
DC adapter		Max 5.5V 1A
LED-KLASSE		Klasse I
EMC Test		FCC Deel 15, IEC60825-1, EN55022 klasse B
Gebruikersomgeving		
Opereren Temperatuur		-20 ° C ~ 60 ° C (-4 Deg F tot 144 ° F)
Bewaar temperatuur		-30 ° C ~ 70 graden C (-22 Deg F tot 158 ° F)
Vochtigheid		5% - 95% (niet-condensatie)
Druppel weerstand:		1.5m (5.0ft) daalt tot beton
IP-klasse		IP54
Lichtsterkte		Werken: zon verlichting, TL-verlichting
Lichamelijk		
Afmeting		156 * 68 * 83mm
Gewicht		195 g (zonder standaard)
Pakket dimensie		48 * 36 * 47cm (20st met standaard 13.5KG)
		48 * 39 * 52cm (30pcs zonder standaard 15KG)

