

USB-poort Desktop Thermisch papierrollen Barcode labelprinter afdrukken

(M / N: OCBP -006)

- 1, ondersteuning thermische rol papier / zelfklevend papier
2. De printkop met instelbare druk
3. automatische papier controle functie
4. temperatuur adaptieve controle
5. Modulair ontwerp, om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen

Afdrukken methode	Direct thermisch
Resolutie	203dpi
Afdrukbreedte	20-60mm
Afdruksnelheid	MAX: 127mm / s; MIN: 50,8 mm / s
Geheugen	DRAM: 4M FLITS: 4M
Printkop temperatuur	thermistor
Papier bestaat detectie	De microschakelaar
Koppel	USB
Detectie van aanwezigheid op papier	Detectie van aanwezigheid op papier
Barcode	CODE128 □ EAN128 □ ITF □ CODE39 □ CODE93 □ EAN13 □ EAN13 + 2 □ EAN13 + 5 □ EAN8 □ EAN8 + 2 □ EAN8 + 5 □ CODABAR □ POS TNET □ UPC-A □ UPCA + 2 □ UPCA + 5 □ UPCA + □ UPCE + 2 □ UPC-E + 5 □ C POS T □ MSI □ MSIC □ PLESSEY □ ITF14 □ EAN14 Qrcode □ DM Code □ PDF417
Intern lettertype	FONT 0 tot FONT 8
Uitbreiding & rotatie	□0 ° □ 90 ° □ 270 ° □ 360 °□ 1 tot 10 keer vergroting in beide richtingen; 0 ° □ 90 ° □ 270 ° □ 360 ° rotatie
Beeld	Monochromatische PCX-, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen worden geladen naar FLASH, DRAM
Papier type	Papierrol, sticker, zelfklevende sticker, enz
Papier breedte	20mm ~ 60mm
Rol extern	MAX 80 mm
Rol binnendiameter	MIN 25 mm
Type papier uit	Afscheuren
Voedingsingang	DC12V, 3A
Gewicht	1.04KG
Dimensies	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) mm
Werkomgeving	5 □ 45 °C, 20□80% RH (geen condensatie)
opslagruimte	-40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)
milieu	









OCBP-006





OCBP-006

