

## USB / RS232 Mini Pocket 58 mm Bluetooth thermische factuurprinter

(M / N: OCPP -M06)

Deze miniprinter met modelnummer OCPP -M06 is een Android (of IOS + Android), Window, Linux, JAVA compatibele 58mm draagbare mobiele thermische pos-printer op batterijen die USB, RS-232 seriële en Bluetooth (optionele) communicatiemethoden samen combineert. Deze printer kan worden gevoed door een oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (afhankelijk van bepaalde modellen). Speciaal model kan verbinding maken met 8 slimme apparaten om tegelijkertijd af te drukken. We hebben CE, FCC en andere vereiste certificeringen.

### Voorzien zijn van:

1. mini-formaat geschikt voor draagbare toepassing;
2. Windows, Java, Linux, Android (of Android + IOS) besturingssysteem ondersteund;
3. Bluetooth, USB en RS232 communicatie ondersteund;
4. SDK voor Android beschikbaar;
5. 1D, 2D-barcode (QR-code) en afdrukken van afbeeldingen ondersteund;
6. Kan de printernaam, het wachtwoord en de baudrate online wijzigen;
7. Een printer kan worden aangesloten met maximaal 8 slimme apparaten (7 Android, één Apple-apparaat) via Bluetooth;
8. Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithiumbatterij (1500 mAh), 4 ~ 5 dagen stand-by;
9. Aangedreven door oplaadbare batterij, stroomadapter of autolader (bepaalde modellen)
10. Hogere afdruksnelheid 90 mm / sec;
11. 100km levensduur van thermische printerkop;
12. Meerdere talen ondersteund;
13. ESC / POS commando set compatibel;

### Specificatie:

Algemene dimensie (B × D × H)	105 x 75 x 45mm
Gewicht	134g
Kleur	Zwart
Print methode	Thermische lijndruk
Opdrachten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Effectieve printbreedte	48mm
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji

Koppel	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)	
Flash	256KB	
Oplader	9V DC / 2A	
Batterij vermogen	7,4 V DC / 1500 mAh; batterij kan 4-5 dagen blijven, als het op vol vermogen is, kan het 120-150m papier afdrukken	
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatig afsluiten	
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, Vochtigheid: 10% □ 90%	
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, Vochtigheid: 5% □ 95%	
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.	
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast of door de klant zelf worden gewijzigd. Maximaal 6 cijfers.	
Afmeting stekker	3.5 * 1.1mm	
Informatie ordenen	OCP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij.
	OCP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, zonder batterij;
	OCP -M06-U	Miniprinter, Android, USB + COM, zonder batterij.
	OCP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterij, 7 Android +1 Apple-apparaten ondersteund

Voedingsadapter voor optie:

