

# VFD-klantendisplay(M / N: VFD220B)

## Kenmerken:

Ondersteunt 11 opdrachtmodi inclusief EPSON enz.

Voeding van 5V tot 24V om elke vorm van oneigenlijk vermogen te voorkomen.

20-kolom x 2-regelige dot matrix in een brede kijkhoek.

Gemakkelijke connectiviteit met een breed scala aan POS-producten.

OPOS / JPOS-stuurprogramma is standaard.

## Specificatie

Algemeen	Weergavemethode	Vacuüm Fluorescent Display (blauwgroen)
	Aantal tekens	40 (20 kolommen x 2 regels)
	Helderheid	500 ~ 1000 cd / m <sup>2</sup>
	Teken lettertype	Matrix van 5 x 7 punten
	Karaktertype	95 alfanumeriek, 32 internationale karakters
	Tekengrootte	<b>9,02 (H) x 5,25 (W) mm</b>
	Puntgrootte (X x Y)	<b>0.86 x 1.05 mm</b>
	Karakters downloaden	9 tekens
	Paneelafmeting	<b>200 (B) x 77,5 (D) x31 (H) mm</b>
	Pole Dimension	Per dragende lengte: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Basisafmetingen	169,5 (B) x98,5 (D) x39 (H) mm
Kijk hoek	Max. 90 °	
Horizontale rotatie	Max. 355 °	
Gewicht	Ong. 980 gram	
Oprachten modus	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Taalondersteuning	FRANKRIJK,DUITSLAND,U.K.,DENMARKI,ZWEDEN,ITALIË,SPANJE,JAPAN,NOORWEGEN,DENMARKII,SLAVISCHERUSLAND,Portugees,Canadees Frans,Nordic,Turks,Grieks,West-Europees Latijn RS-232 (serieel) / USB	
Interface	Directe verbinding 9600 of 19.200 bps	
Verbinding	Baudrate	
Betrouwbaarheid	MTBF	30.000 uur
macht	Consumptie	5 ~ 24 VDC
Veiligheid	EMC-normen	FCC, CE
	Veiligheidsnormen	

Contact: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobiel: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.