

Vending loterij supermarkt restaurant banking lage kosten robuuste alles-in-een dual screen windows 10 pos terminal

(M/N:POS-1520)

OCOM1520 breedbeeld POSterminal heeft een basis van aluminiumlegering, het heeft Intel Celeron en Intel Core I-serie CPU voor optie , het is gemakkelijk om de IO-poort te gebruiken voor externe apparaten zoals thermische printer, labelprinter, mobiele USB-schijf. Dit model is erg handig voor onderhoud door te verwijderen de achterklep.

Funcities:

15,6-inch BOE gloednieuw LCD-scherm;

Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakscherm;

Randloos scherm, de voorkant beschermt tegen direct opspattend water;

Dikke en stabiele aluminium basis;

Kabelbeheer maakt het kassierbureau netter;

Klantendisplay, secundair scherm en MSR-installatiepositie zijn gereserveerd voor optie.

Specificatie

Model	POS-1520
Naam	15,6 inch Windows touchscreen pos-terminal
huisvesting	Machinebehuizing van ABS-kunststof met basis van aluminiumlegering;
Kleur	hele zwarte kleur machine body
Weergave	
Hoofdscherm	15,6-inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
Helderheid	250cd/ ^{m2}
Kijkhoek	Horizon: 150; Verticaal: 140
Touch screen	Multi-point geprojecteerde G+G capacitieve aanraking
Sub-display	13,3 inch display, W of W/o aanraakfunctie, resolutie 1366*768
Klantendisplay:	2*20 VFD of 2*20 LCD gemonteerd op achterkant voor optie;
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz, of Intel core I3/I5 CPU voor optie:
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR3- slot, 4GB DDR3L/1333MHZ, 8GB voor optie;
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module

Besturingssysteem	Windows7/8/10, Ingebed, WEPOS, Linux
Connectiviteit	
Externe I/O-poort (J1900)	Aan/uit-schakelaar*1.12V DC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB *6
	COM (RS232) * 1, Kan worden uitgebreid met meer RS232-poorten voor optie;
	VGA (15-pins D-sub) * 1
	Audio uit*1, MIC in*1
Opties	
MSR	optionele kant MSR
Pakket	
Gewicht	Netto 4,0 kg, bruto 6,0 kg
Pakket met schuim binnen:	460*295*415mm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC-stroomingang, DC12V/5A-uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met VS / EU / VK enz



























